We measure it. testo

Складной термометр

testo 104 – водонепроницаемый складной термометр

- Водонепроницаемый: возможна чистка прибора под проточной водой, соответствует классу защиты IP 65
- Идеально подходит для применения в пищевой промышленности
- Надежное металлическое соединение и прочный длинный зонд
- Автоматическое распознавание конечного значения (функция Auto hold) и сохранение макс./мин. значений
- Резиновое покрытие позволяет избежать скольжения при эксплуатации
- Соответствует требованиям EN 13485

EN 13485

Testo 104 - первый складной водонепроницаемый термометр! Соответствие требованиям класса защиты IP65 позволяет чистить прибор под проточной водой и использовать в различных условиях. Прибор оснащен надежным металлическим соединением и очень прочным длинным зондом температуры. Резиновое покрытие позволяет избежать скольжения, обеспечивая удобное и безопасное проведение измерений и работу с прибором. Для маркировки прибора (например, для указания принадлежности определенному пользователю) можно использовать цветную фольгу.

Складной термометр testo 104 соответствует требованиям HACCP и EN 13485. Его узкий измерительный наконечник оставляет лишь небольшой прокол в продуктах питания, делая прибор оптимальным для проведения выборочной проверки - например, на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной торговли продуктами питания или в промышленном секторе.

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане
ТОО «AZIA-TEST LLP»
020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223
www.azia-test.com • info@azia-test.com

Технические данные

testo 104

Testo 104 - первый складной водонепроницаемый термометр! Удобный, практичный и прочный помощник окажет оптимальную поддержку при измерениях температуры.

Номер заказа **0563 0104**

Тип сенсора	**NTC**
Диапазон измерения	-50...+250 °C
Погрешность ±1 цифра	±1.0 °C (-50...-30.1 °C) ±0.5 °C (-30...+99.9 °C) ±1 % от изм .знач. (+100...+250 °C)
Разрешение	0.1 °C

Общие технические данные

Рабочая температура	-20...+60 °C
Температура хранения	-30...+70 °C
Тип батареи	2 микро батарейки типа AAA
Ресурс батареи	100 ч
Размеры Длина/диаметр зонда Диаметр изм.наконечника	265 x 48 x 19 мм (зонд раскрыт) 106 мм / Ø 3 мм 32 мм / Ø 2,3 мм
Дисплей	ЖК, 1-строчный, с подсветкой
Быстродействие	t99 = 10 с
Функции	Auto hold, hold, мин./макс.
Включение / выключение	Складной механизм (около 30°) / Автоматическое выключение через 60 минут
Материал корпуса	АБС / ТПЭ / ПС, цельнолитой цинк, нерж. сталь
Вес	165 г
Класс защиты	IP65
Гарантия	2 года
Стандарты	EN 13485