testo 317-3

CO - Монитор

Предупреждение о содержании окиси углерода в окружающей среде

Новинка

℃

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане
ТОО «AZIA-TEST LLP»
020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223
www.azia-test.com • info@azia-test.com

Применение, и принадлежности для testo 317-3

Технические характеристки	
Диапазон измерения	0 до +1999 ппм CO
Разрешение	1 ппм
Погрешность	±10 ппм (0 до +99 ппм) ±10 % (+100 до +499 ппм) ±20 % (>+500 ппм)
Быстродействие (t_{90})	40 сек
Тип батареи	2 батарейки типа AAA
Ресурс батареи	150 ч (с выключенным звуковым сигналом)
Рабочая температура	-5 до +45°C
Гарантия	2 года - инструмент 3 года - CO сенсор

testo 317-3 CO - монитор определяет содержание окиси углерода в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью акустического и оптического сигналов об опасных концентрациях CO во время наладки и обслуживания газовых отопительных систем .

Специальные возможности:

- 3 года гарантии на ячейку CO
- Оптический и акустический сигнал тревоги
- Без подготовительной фазы , возможно использовать инструмент мгновенно
- Настраиваемые сигнальные значения
- CO обнуление на месте замера

Данные дя заказа testo 317-3

Заказ по факсу

Кол-во	Наименование	Номер заказа	
	CO-монитор testo 317-3 с кожанным чехлом, наушниками, ремнем для переноски	0632 3173	

Факс для

Отправитель

ФИО	Адрес
Организация	Город
Телефон/Факс	Email
Отдел	Подпись

Подлежит изменению без уведомления.

0981.2964/sd/ht/ij/05.2004