

Крыльчатка- Анемометр

testo 416 - цифровой 16 мм

Анемометр с крыльчаткой
с привязкой к приложению

Простое, быстрое и точное измерение расхода
и расчет расхода в вентиляционном канале

Повышенная гибкость измерений каналов с помощью
проводного телескопического зонда (максимальная длина

850 мм) Быстрая конфигурация в приложении (канале),
история графики, второй экран и хранилище данных
измерений в приложении testo Smart

. Временное и точечное усреднение

Долговечность благодаря компактному дизайну


с прочным корпусом



С компактным анемометром с крыльчаткой диаметром 16 мм

testo 416 с телескопическим зондом и подключением к
приложению позволяет легко, быстро и точно измерять расход
воздуха в вентиляционном канале кондиционеров и
вентиляционных установок. Встроенный телескоп выдвигается
на расстояние до 850 мм, что упрощает работу над
головой или в каналах большого диаметра. Чтобы у вас была
под рукой вся необходимая информация, это вычисляет

testo 416 автоматически определяет временные и точечные
средние значения, а также объемный расход. А благодаря
компактному дизайну и прочному корпусу с анемометром
с крыльчаткой все может быть немного сложнее. Кстати:
настройка измерительного прибора, отображение и сохранение
измеренных значений, а также документация - это то, что вам
особенно удобно делать с помощью приложения Testo Smart
App. Это также превратит ваш смартфон во второй дисплей.



Данные заказа / Технические характеристики / Аксессуары

тесто 416

анемометр с крыльчаткой testo 416, 16 мм с приложением, телескопом с постоянным креплением (макс. 850 мм), в комплекте: сумка для переноски, протокол калибровки и 3 батареи типа AA

Лучший: № 0563 0416



Приложение Testo Smart - Простое и быстрое: меню измерений для множества

Приложения оптимально помогают в настройке и проведении измерений - Графически наглядное представление

Выставочные ценности, например, в виде таблицы для быстрой интерпретации результатов - Цифровые протоколы измерений, включая Фотографии в формате PDF/ CSV

Создание файла на месте и отправка его по электронной почте

Скачать бесплатно для Android и iOS

Тип датчика	Рабочее колесо
Диапазон	0,6 ... 40 м/с
измерения Точность	±(0,2 м/с +1% v. Mw.)
±1-значное	
разрешение	0,1 м/с
Общие технические характеристики	
Рабочая температура	Датчик: -10 ... +50 °C
Температура хранения Тип	Датчик: -10 ... +70 °C
батарей Срок	3 x AA 60 ч
службы Размеры	Датчик: 135x60x28 мм Датчик: длина 329 мм, диаметр 16 мм Длина
Класс защиты по весу	кабеля 1,5 м 323 г Датчик: IP40 Датчик: IP20
Материал корпуса	ABS + ПК / TPE

Принадлежность	Лучший.-нет.	
testo Bluetooth=Принтер, вкл. 1 Рулон термобумаги, запасной аккумулятор и блок питания -Термобумага для принтера (6 рулонов), долговременная считываемая документация по измерениям до 10 лет	0554 0621	
Сертификат калибровки ISO Расход тепловой проволоки, анемометр крыльчатки,трубка пито; Калибровочные точки 1; 2; 5; 10 м/с Сертификат калибровки ISO Расход тепловой проволоки, Анемометр крыльчатки,трубка ПИТО; калибровочные точки 5; 10; 15; 20 м/с	0554 0568	
	0520 0004	
	0520 0034	