

Плоскогубцевый термометр с управлением смартфоном

testo 115i

Компактный профессиональный измерительный прибор из серии Testo Smart Probes для использования со смартфонами/планшетами

Измерение входной и обратной температуры
отопительного оборудования

Измерение температуры в холодильных установках
для расчета перегрева и переохлаждения

Быстрое обнаружение изменений температуры
с помощью графического отображения истории

Анализ и отправка данных измерений с помощью
интеллектуального приложения Testo

Беспроблемное использование в точках измерения,
расположенных далеко друг от друга - дальность действия Bluetooth до 100 м



Bluetooth®
+ Приложение

приложение Testo Smart
можно скачать бесплатно



Удобный щипцеобразный термометр testo 115i в сочетании со смартфоном или планшетом подходит для обслуживания и устранения неполадок систем кондиционирования и охлаждения, а также для их установки. Кроме того, измеритель также можно использовать для измерения температуры подачи и возврата. При работе в точках измерения температуры, расположенных далеко друг от друга

testo 115i значительно упрощает работу с приложением - благодаря беспроводному подключению к смартфону или планшету.

И при одновременном применении высокого давления-

измерительные приборы testo 549i также позволяют рассчитывать отдельные параметры холодильных установок, такие как перегрев и переохлаждение. С помощью приложения Testo Smart, установленного на терминале, пользователи могут легко считывать свои показания. Все данные измерений представлены в виде графика или в виде таблицы, по выбору. Наконец, журналы данных измерений могут быть отправлены напрямую в виде файлов PDF или Excel.


Технические характеристики / Аксессуары

testo 115i

testo 115i, щипцеобразный термометр с управлением смартфоном, для измерения на трубопроводах диаметром от 6 до максимум 35 мм, включая термометр для трубопроводов. Батареи и протокол калибровки

Лучший-№ 0560 2115 02





testo Smart App

С помощью приложения ваш смартфон / планшет станет дисплеем testo 115i. Как управление счетчиком, так и отображение показаний осуществляется через Bluetooth® через приложение Testo Smart на вашем смартфоне или планшете - независимо от места измерения. Кроме того, вы можете создавать журналы измерений в приложении, добавлять к ним фотографии и комментарии и отправлять их по электронной почте. Для iOS и Android.



Тип датчика	HTC
Диапазон	-40 ... +150°C
измерения Точность	±1.3°C (20 ... +85°C)
±1-значное	
разрешение	0,1 °C

Общие технические характеристики

Совместимость	требуется iOS 11.0 или новее / Android 6.0 или новее требуется мобильное устройство с поддержкой Bluetooth® 4.0
Температура хранения	-20 ... +60°C
Рабочая температура	-20 ... +50°C
Тип батареи	3 Микроэлемента
Срок службы	AAA 150 в
Измерение	183 x 90 x 30 мм
Bluetooth®-Дальность действия	до 100 м
Совместимость с A3 и A2L	4

Принадлежность	Лучший.-нет.	
смарт-чехол testo (холодный) для хранения и транспортировки 2 testo 115i и 2 testo 549i,	0516 0240	
Умный чехол testo размером 250 x 180 x 70 мм (нагреватель) для хранения и транспортировки testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i и testo 805i, размеры 250 x 180 x 70 мм Сертификат калибровки ISO Температура, одноточечная калибровка для клещевого термометра, температура калибровки +60 ° C	0516 0270 0520 0072	

1980 1544 1444/198002/24

еп.
т с сопровод
что настоящ
Ар
Изменения, даме т



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Тиггзее-Нойштадт
Телефон +49 7653 681-700
Факс +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de *

Сервисный центр
Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая
линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600

Горячая линия по климату :
07653-681-610 Горячая линия по дымовым газам
07653-681-620 www.testo.de