

USB-регистратор данных для измерения влажности и температуры testo 184 H1

Четкая индикация тревоги

Простота в эксплуатации

Простая конфигурация без установки программного

обеспечения Удобное считывание благодаря автоматическому

хранению отчетов в формате PDF (без установки и загрузки)



Рисунок 1:1



Регистраторы данных testo 184 позволяют отслеживать каждый этап транспортной цепочки. testo 184 H1 специально разработан для контроля относительной влажности и температуры во время транспортировки, например, для постоянного мониторинга фруктов и овощей, чувствительных к влажности лекарств или срезанных цветов.

В пункте назначения вы можете одним взглядом увидеть, были ли соблюдены установленные ограничения. Чтобы получить подробную информацию, достаточно подключить регистратор к калькулятору - сразу же будет сгенерирован отчет в формате PDF со всеми соответствующими данными.

Чтобы вам было еще удобнее и эффективнее работать с регистраторами данных, все для этого

необходимые файлы и информация хранятся непосредственно - и практически без потери - в testo 184 H1:

Файл конфигурации, руководство пользователя и отчет в формате PDF с записанными данными измерений.

технические данные

testo 184 H1

USB-регистратор данных testo 184 H1 для измерения температуры и влажности, неограниченное время работы от сменного аккумулятора

Лучший.-№ 0572 1845 г.



Размеры датчика	Температура / влажность
Диапазон измерения	-20 ... +70 °C 0 ... 100%F
Точность	±0.5 °C (0 ... +70 °C) ±0.8 °C (-20 ... 0 °C) ±1.8%F + 3 % v. Мм. при +25 °C (5 ... 80%F) ±0.03%F
Разрешение	/ K (0 ... 60 °C) 0.1 °C 0.1%F

Принадлежность

	Лучший-№	
Настенное крепление для	0554 1841	
литиевой батареи testo 184 CR2450, 3 В	0515 5841	
ComSoft Professional, профессиональное программное обеспечение , включая	0554 1704	
Архивирование данных ComSoft CFR 21 Часть 11, программное обеспечение для требований CFR 21 Часть 11 для регистратора	0554 1705	
данных Testo Мобильный принтер для регистратора данных testo 175/176/184	0572 0576	
Сертификат калибровки ISO Влажность, точки калибровки 11,3%РФ, 50%РФ и 75,3%РФ при +25 °С Сертификат	0520 0176	
калибровки ISO Влажность, точки калибровки 11,3%РФ и 75,3%радиочастоты при +25 °C / +77 ° F; на канал / устройство	0520 0076	

Общие характеристики

Время использования источника питания	Литиевая батарея CR2450, 3 В, сменная
Срок службы батареи	неограниченное
Память часов измерения	время 500 дней (при +25 °C и 15 мин цикла измерения) 1 мин ... 24 ч 60 000 показаний
Маркировка сигнализации	через светодиоды и дисплей
Размеры	44 x 12 x 97 мм
Вес	45 г
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	-20 ... +70 °C -55 ... +70 °C
Температура хранения	Сертифицировано НАССР-Международный
Испытания, сертификаты	Программное обеспечение Testo ComSoft CFR (версия 4.3 SP2 или выше) совместим с CFR 21, часть 11