

Тестер масла для жарки во фритюре с привязкой к приложению testo 270 BT - Обеспечение качества масла для жарки и снижение затрат

Объективное, быстрое и надежное определение качества масла на месте, включая полную документацию, возможно с помощью интеллектуального приложения Testo . измерения с приложением и без него. Программа измерения масла для жарки в приложении поможет вам в измерении и обеспечит безошибочную цифровую документацию . измерение возможно непосредственно в горячем масле

Отслеживание данных измерений: анализ данных в формате CSV или профессиональные отчеты в формате PDF (включая отчеты о результатах измерений). Функция подписи и комментариев для нормативных требований и внутреннего контроля качества Самостоятельная калибровка на месте с помощью эталонного масла через интеллектуальное приложение testo*



Новый тестер масла для жарки testo 270 BT позволяет еще проще, быстрее и надежнее контролировать качество масла для жарки благодаря его подключению к интеллектуальному приложению testo. С этой новой версией вы будете еще лучше следить за показателями TPM вашего масла для жарки, а также сможете просматривать и анализировать все соответствующие данные прямо на своем мобильном устройстве.

Testo 270 BT надежно измеряет долю "Всего полярного материала" (TPM) в масле для жарки и отображает ее в процентах. Благодаря новому подключению к приложению вы можете легко передавать результаты измерений на свой смартфон или планшет , обеспечивая безошибочную цифровую документацию . Получайте мгновенные предупреждения и рекомендации на основе ваших измерений TPM, чтобы оптимизировать качество масла для жарки. Цветная подсветка дисплея* четко указывает на состояние масла:

Зеленый для здорового уровня TPM, оранжевый для критического уровня и красный для превышения пороговых значений. Определите индивидуальные ограничения TPM и защитите важные конфигурации устройств от случайных изменений с помощью PIN-кода.

Testo 270 BT также сохраняет свои проверенные временем характеристики : эргономичный дизайн, который защищает вас от прямого контакта с горячим маслом для жарки, надежная обработка, простота очистки под проточной водой (класс защиты IP65) и возможность самостоятельной калибровки*. Оптимизируйте процессы жарки во фритюре с помощью нового устройства testo 270 BT , что упростит контроль и соблюдение высокого качества вашей продукции при одновременном снижении расхода масла.

Технические характеристики / Аксессуары

testo 270 BT

Тестер масла для жарки testo 270 BT с Bluetooth в корпусе с эталонным маслом, кратким руководством, инструкцией по эксплуатации и картой тренировок, а также протоколом калибровки и батарейками

Лучший-№ 0563 2770





Приложение Testo Smart App

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ: быстрая, безошибочная и без зазоров
- Документирование всех результатов измерений
- НАДЕЖНОСТЬ: сохранение измеренных значений

с возможностью точного отслеживания за определенные периоды времени и профессиональной отчетностью в формате pdf - ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ: интуитивно понятный и простой в использовании даже для малоквалифицированного персонала



Загрузите приложение Testo Smart App прямо сейчас и воспользуйтесь всеми преимуществами!



Набор	Лучший-№
Набор температуры масла для жарки во фритюре BT	0563 0102

Тип датчика	Датчик масла для жарки Testo емкостный (%TRM); Температура (°C)
Диапазон измерения	0.0 ... 40.0 %TRM +40 ... +200 °C
Точность ±1 цифра	±2 %TRM (+40 ... +190 °C) ±1.5 °C *(типичный, относящийся к тесто-внутренним Эталонный, при температуре окружающей среды 25 °C)
Разрешение	0.1 %TRM 0.1 °C

Общие технические характеристики	
mobile App	доступно как с приложением Testo Smart, так и без него
(Android/iOS) Соответствие	
Температура использования	НАССР, NSF
масла для жарки	+40 ... +200 °C
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	0 ... +50°C
Измерение веса	50 x 170 x 300 мм 255 г
Индикатор	ЖК-дисплей, 2 линии, подсветка дисплея (зеленый/ оранжевый/красный)*,
Тип батареи	дополнительно: testo Smart App 2
Срок службы батареи	микроэлемента AAA Bluetooth отключен: около 25 часов непрерывной работы (соответствует примерно 500 измерениям) Включен Bluetooth: около 20 часов непрерывной работы(соответствует
Материал корпуса	примерно 400 измерениям) ABS / ABS ПК
Время отклика	Оптоволочно 10% припл. 30 сек Калибровка
Класс: защиты	IP65 на месте с эталонным маслом Калибровка
Возможность калибровки	ISO с помощью ТННижнее и верхнее предельное значение TRM свободно
Функция сигнализации	регулируется (вкл. Ограничения; связанные с измерительным бассейном)*, визуальный сигнал тревоги с помощью 3-цветной подсветки дисплея (зеленый / оранжевый / красный)*, до мигания измерительных значения и подсветка на дисплее (автоматическое удержание)

*Дополнительная функция доступна только после входа в приложение

Аксессуары для измерительного прибора	Лучший номер	
Чехол для хранения testo 270 BT	0516 7302	
Эталонное масло для калибровки и регулировки масла для жарки - измеритель testo 270 BT (1 x 100 мл)	0554 2650	
Сертификат калибровки ISO Аналитика; точки калибровки около 3% TRM и около 24%TRM при +50 °C	0520 0028	

