Be sure. testo

Выхлопной газ-

Анализатор

testo 310 II - Простой способ

анализа выхлопных газов

Одновременное индивидуальное измерение и отображение всех соответствующих параметров измерения (O_2, CO, CO_2, температура выхлопных газов и окружающей среды, CO-окружающая среда, растяжение и давление). Дисплей настраивается с помощью приложения Testo Smart.

Одновременные дополнительные измерения с помощью приложения testo Smart (например, давление потока газа, температура подачи и возврата) Простое и интуитивно понятное меню Цифровая документация и передача данных через приложение testo Smart

Цифровое управление данными клиентов через приложение testo Smart Литиевая батарея с продолжительностью работы более 8 часов Прочная конструкция Обнуление датчика за 30 секунд

Bluetooth 5.0

приложение Testo Smart

можно скачать бесплатно

Google Play

Laden im App Store

Новый анализатор выхлопных газов testo 310 II сочетает в себе простые функции с высокой точностью измерений, что делает его идеальным для всех базовых измерений в системе отопления . Длительное время автономной работы, превышающее восемь часов , гарантирует высокую доступность. Одновременное индивидуальное измерение и отображение параметров измерений на дисплее устройства с высоким разрешением просто возможны. Дисплей легко настраивается с помощью приложения Testo Smart App и настраивается индивидуально для пользователя. Простота в обращении и компактный дизайн делают testo 310 II надежным инструментом для повседневного использования, даже если он немного грубоват.

С помощью принтера и интерфейса Bluetooth, разработанного специально для testo 310 II , при необходимости можно создавать четкие журналы на месте. Актуальные показания можно распечатать из любого меню измерений во время или после измерения. Простое подключение к интеллектуальному приложению testo позволяет одновременно выполнять как более точные измерения, так и цифровую документацию, передачу данных и цифровое управление данными клиентов.

должны быть выполнены. Testo 310 II обладает всеми преимуществами высококачественного электронного измерения выхлопных газов при идеальном соотношении затрат и выгод.

Свойства продукта

приложение testo Smart обеспечивает дополнительные одновременные измерения, цифровую документацию, передачу данных и управление цифровыми данными клиентов с помощью приложения testo Smart.

Настраиваемый дисплей Семистрочный дисплей с четким меню. Прост в использовании и удобен для чтения. Дисплей настраивается с помощью приложения Testo Smart .

Прочный Прочный и легкий прибор для повседневного использования - он также идеально подходит для суровых и грязных условий.

Быстрое обнуление датчика Автоматическое обнуление датчика газа всего за 30 секунд после запуска, которое можно отменить , если в этом нет необходимости.

Литиевый аккумулятор Работает от литиевого аккумулятора (1500 мАч) - не требует замены аккумулятора, работает более восьми часов, возможна зарядка через USB-порт.

Конденсатоуловитель
Встроенный конденсатоуловитель - его очень легко и быстро опорожнить.

Фиксация Встроенные магниты для удобной фиксации на горелке.

Зонд -фильтры легко и быстро заменить.

Принтер
Документация по Bluetooth-Интерфейс.

Данные заказа

testo 310 II
Анализатор выхлопных газов

testo 310 II с ндс. Аккумулятор и протокол калибровки для измерения O , CO, hPa и °C; зонд 180 мм с конусом; корпус; Блок питания с кабелем; Силиконовый шланг для измерения давления; Сажевый фильтр 5 шт.; Кабель USB C

Лучший-№ 0563 3104

testo 310 II
Анализатор выхлопных газов с принтером

testo 310 II с ндс. Аккумуляторная батарея и протокол калибровки для измерения O, , CO, hPa и °C; Bluetooth®-/принтер IRDA (0554 0621); зонд 180 мм с конусом; корпус; включая источник питания. Кабель; Силиконовый шланг для измерения давления; Сажевый фильтр 5 шт.; 1 рулон термобумаги для принтера; Кабель USB C

Лучший-№ 0563 3105

Мобильный BLUETOOTH®-/ Принтер IRDA

Мобильный принтер BT®/ IRDA с принтером вкл. 1 Рулон термобумаги, аккумулятор и адаптер питания

Лучший-№ 0554 0622

Принадлежность

Наборы продуктов		
	Лучший номер	
анализатор выхлопных газов testo 310 II		
анализатор выхлопных газов testo 310 II с принтером	-0563 3104 0563 3105	

Аксессуары для измерительного		
блока питания USB, в том числе. Кабель	0554 1105	
Мобильный принтер BLUETOOTH®/ IRDA	0554 0622	
Сменная термобумага для принтера, безопасный	0554 0568	
для документов сменный грязевой фильтр	0554 0040	

Замена газовых датчиков		
O, -Замена датчика	0390 0085	
CO-Замена датчика	0390 0119	

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане
ТОО «AZIA-TEST LLP»
020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223
www.azia-test.com • info@azia-test.com

Be sure. testo

технические данные

	Диапазон	Точность ±1 цифра ±1	Разрешение	Время установки t_{95}
Температура (выхлопные газы)	измерения 0 ... +400 °C	°C (0 ... +100 °C) ±1,5% против МВт. (>100 °C)	0,1 °C	< 50 сек
Измерение температуры (температуры окружающей среды)	-20 ... +100.0 °C	±1 °C	0,1 °C	< 50 сек
при растяжении	-20 ... +20 ГПа	±0,03 ГПа (-3,00 ... +3,00 ГПа) ±1,5% против МВт. (остаток. Диапазон измерения)	0,01 ГПа	
Измерение давления	-40 ... 40 ГПа	±0,5 ГПа	0,1 ГПа	
O_2 -Измерение	0 ... 21 об. %	±0,2 об. %	0.1 Об. %	30 сек
Совместное измерение (без учета H -, Компенсация)	0 ... 4000 промилле	±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5% v. Mw. (401 ... 2000 ppm) ±10% v. Mw. (2001 ... 4000 ppm)	1 промилле	60 сек
Измерение CO-окружающей среды	0 ... 4000 промилле	±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5% v. Mw. (401 ... 2000 ppm) ±10% v. Mw. (2001 ... 4000 ppm)	1 промилле	60 сек
Определение эффективности (Eta)	0 ... 120 %	-	0.1%	-
Потеря выхлопных газов	0 ... 99.9%	-	0.1%	-

Общие технические характеристики

Температура	-20 ... +50°C
хранения Рабочая температура	-5 ... +45°C
Электропитание	Аккумулятор: 1500 мАч, блок питания 5 В/2 А
Хранилище	нет памяти

Дисплей	Графический
Вес с	7-строчный дисплей прибл. 690 г
размером зонда	203 x 83 x 46 мм

1980 7194 / ax / 12.2024

Возможны изменения, в том числе технического характера.