

Измеритель оборотов в минуту

testo 470 - для бесконтактных
и механических измерений

Простое управление одной рукой

Измерение оборотов, скоростей и длин

Хранение средних, максимальных и минимальных
значений.-Значения, а также последнее измеренное

значение Расстояние измерения до 600 мм (оптическое

измерение) Управление батареей "Low Batt"

Прочная конструкция с мягким корпусом (защитный чехол)



Измеритель скорости testo 470, управляемый одной
рукой, обеспечивает оптимальное сочетание
оптического и механического измерения скорости. Просто
подключив адаптер для наконечника щупа или

Крыльчатка превращается из оптического в
механическое измерение. Это позволяет дополнительно
измерять скорости и длину.

Для оптических измерений просто приклейте отражающую
метку к измеряемому объекту, совместите видимый луч красного
света с отражающей меткой и измерьте. Расстояние до
измеряемого объекта составляет до 600 мм. testo 470 сохраняет
средние, максимальные и минимальные значения.-Значение,
а также последнее показание. Мягкий чехол, входящий
в комплект поставки, защищает устройство от ударов и, таким
образом, обеспечивает особенно длительный срок службы.

Технические характеристики / Аксессуары

тесто 470

набор Testo 470, измеритель оборотов в минуту, вкл. Чехол для переноски в чехле, адаптер, наконечник щупа, рабочие колеса 0,1 м и 6 дюймов, отражательные метки, аккумуляторы и протокол калибровки

Лучший. № 0563 0470



Типы датчиков	
	вариант с модулированным световым лучом
Диапазон	лучом +1 ... +99999 об/ мин
измерения Точность	±0,02% в. МВт.
±1-значное	
разрешение	0,01 об/ мин (+1 ... +99,99 об/ мин) 0,1 об/ мин (+100 ... +999,9 об/ мин)
	1 об/мин (+1000 ... +99999 об/ мин)
	механический
Диапазон	+0,1 ... +19999 об/мин
измерения Точность	±0,2% об. МВт.
±1 цифра	

Аксессуары для измерительного прибора

	Лучший. нет	
Отражающие метки, самоклеящиеся (1 упаковка = 5 шт. по 150 мм	0554 0493	
в длину) Измерительное колесо 12"	0554 4755	
Измерительное колесо 6"	0554 4754	
Измерительное колесо 0,1 м	0554 4751	
измерительный наконечник,	0554 4752	
полый наконечник, сертификат калибровки ISO Частота вращения	0554 4756	
Оптические и механические измерители скорости; Точки	0520 0012	
калибровки 500; 1000; 3000 об/мин Сертификат калибровки ISO Скорость	0520 0022	
Оптические измерители скорости; Точки калибровки 10; 100;		
1000; 10000; 99500 об/мин Сертификат калибровки ISO	0520 0114	
Скорость Калибровки Точки произвольный выбор от 10...99500		
об/мин Сертификат калибровки DAkkS Скорость Оптические	0520 0422	
датчики скорости, 3 точки (500; 1000; 3000 об / мин)		



Общие характеристики	
Рабочая температура	0 ... +50 °С
Температура хранения	-20 ... +70°С
Тип	2 Клетки
батареи Срок	миньона AA 40 ч
службы батареек Дисплей	5-значный ЖК-дисплей, 1 строка
Размер	175x60x28 мм 190
вес	г

	0,1 м	6"	12"
m/min	0.10-1999	0.10-1524	0.40-609.6
ft/min	0.40-6550	0.40-5000	0.40-2000
in/min	4.00-78700	4.00-60000	4.00-24000
m/sec	0.10-33.30	0.10-25.40	0.10-10.16
ft/sec	0.10-109	0.10-83.33	0.10-33.33
m	0.00-99999	0.00-99999	0.00-99999
ft	0.00-99999	0.00-99999	0.00-99999
in	0.00-99999	0.00-99999	0.00-99999

Единицы об/мин, м/ мин, футов / мин, дюйм / мин, м, фут, дюйм

Механический допуск при измерениях с использованием крыльчатки составляет 0,2%, погрешность измерения зависит от обработки . например, прижимное давление, угол и т. Д.

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Титгее-Нойштадт
Телефон +49 7653 681-700
Факс +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Сервисный центр
Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая
линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630