

Светодиодный ручной стробоскоп

testo 477 - измеритель
высоких оборотов

Широкий диапазон измерений: до 300000 вспышек в

минуту (fpm) Очень высокий уровень освещенности до 4800 люкс

Длительное время работы благодаря высокому сроку

службы батареи до 5 ч. Идеально подходит также для

надежной работы благодаря противоударной защите и

классу защиты IP65 . триггерный вход и выход



Ручной светодиодный стробоскоп testo 477 используется, когда дело доходит до отображения быстро движущихся объектов в замедленном режиме. testo 477 визуализирует вращательные и вибрационные движения - и делает это на лету. Неподвижное изображение позволяет проводить осмотр и качественную оценку деталей, движущихся с высокой частотой.

Благодаря входу и выходу триггера testo 477 можно подключать к внешним системам и управлять им с помощью внешнего датчика. Защита от ударов на testo 477 и класс защиты IP 65 также обеспечивают работу в суровых условиях. Благодаря высокому сроку службы батареи они могут выдерживать непрерывные измерения до пяти часов .

Технические характеристики / Аксессуары

тесто 477

тесто 477, светодиодный ручной стробоскоп для измерения скорости вращения, в том числе. Чехол для переноски, разъем триггерного сигнала, протокол калибровки и аккумуляторы

Лучший-№ 0563 4770



Тип датчика	светодиодный
Диапазон	30 ... 300000
измерения Точность	об / мин 0,02 %
±1-значное	
разрешение	±0.1 (30 ... 999 rpm) ±1 (1000 ... 300000 rpm)

Общие характеристики	
Класс защиты IP65	
Индикатор	ЖК-дисплей, многострочный
Длительность вспышки	
Регулируемая сила вспышки Цвет	4800 люкс при 6000 об /
вспышки Продолжительность	мин / 30 см прикл. 6500 K
работы	Никель-металлогидридный аккумулятор: около 11 ч при 6000 об / мин Батарей: около 5 ч при 6000 об / мин (3 x AA)

Принцип триггерного	
входа Низкий уровень	Оптопара
Уровень Минимальная	< 1 В
длина импульса	3 ... 32 В (прямоугольное напряжение), NPN +
защита от обратной	PNP 50 мкс
полярности Принцип	Да

триггерного выхода	Выход
Длина импульса	транзистора, устойчивый к короткому замыканию и перенапряжению, NPN, Макс.
уровня	32 В, регулируемое напряжение
Максимальная защита от	50 mA
обратной полярности по току	Да

Принадлежность	Лучший-№	
Сертификат калибровки ISO Скорость вращения	0520 0012	
Оптические и механические измерители скорости; Калибровочные точки		
500; 1000; 3000 об/мин Сертификат калибровки DAkkS Частота вращения	0520 0422	
Оптические датчики скорости, 3 точки (500; 1000; 3000 об / мин)		

6889 9944 1241 1000 2002 3 15cm / 01/2020

Возможны изменения, в том числе технического характера



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Тиггзее-Нойштадт
Телефон +49 7653 681-700
Факс +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Сервисный центр
Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая
линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630