

Дифференциальный манометр

тесто 510 -

Карманное измерение
перепада давления

Измерение перепада давления 0...100 ГПа

Возможно измерение расхода с помощью

трубки для измерения температуры и

плотности воздуха- Компенсация Отображаемое

освещение 10 выбираемых единиц



testo 510 измеряет перепад давления в диапазоне 0...100 ГПа. Для получения точных показаний измерение перепада давления имеет температурную компенсацию. Измеренные значения могут быть во всем диапазоне измерений в

Будет отображаться Паскаль. Магниты на задней панели устройства позволяют работать без помощи рук.

Дисплей с подсветкой обеспечивает удобное считывание показаний даже в неблагоприятных условиях видимости. В сочетании с трубкой для хранения testo 510 измеряет скорость воздуха, плотность воздуха может быть компенсирована для получения точных показаний. Защелкивающийся защитный колпачок, ремешок на запястье и поясная сумка предназначены для надежного хранения измерительного прибора. testo 510 очень удобный, маленький и простой в использовании.

Технические характеристики / Аксессуары

Набор для печати testo 510

testo 510, удобный
дифференциальный манометр, набор шлангов (Ø
4 мм и 5 мм) с адаптером, в комплекте.
Защитный колпачок, журнал калибровки,
поясная сумка и батарейки

Лучший-№ 0563 0510

Тип датчика	Датчик перепада
Диапазон	давления 0 ... 100 ГПа
измерения Точность	±0,03 ГПа (0 ... 0,30 ГПа)
±1 цифра	±0,05 ГПа (0,31 ... 1,00 ГПа)
	±(0,1 hPa + 1,5 % к. Мм.)
Разрешение	(1,01 ... 100 hPa) 0,01 hPa

Общие технические характеристики	
Избыточное давление 500 мбар	
макс. статическое давление 1,5 бар	
Рабочая температура 0 ... +50 °C	
Температура хранения	-40 ... +70°C
Выбираемые единицы измерения	ГПа, мбар, Па , мм ртутного столба, дюйм2о, дюйм ртутного
Класс защиты	столба, фунт / кв. Дюйм, м / с, частота
Тип батареи Срок	кадров в минуту IP40 2 микроэлемента
службы батареи	AAA 50 ч (обычно без подсветки)
Скорость измерения	дисплей) 0,5 сек
Размер Вес	119 x 46 x 25 мм 90 г (с учетом
	НДС). Батареи и защитный колпачок)

Аксессуары для измерительного прибора		Лучший номер
Соединительный шланг, силиконовый, длиной 2 м,	выдерживает нагрузку до 700 ГПа (мбар). Поясная сумка	-0554 0448
Сертификат калибровки ISO Давление; Перепад давления; 3 п.л. распространяется по измерительному диапазону		0516 4007
Сертификат калибровки ISO Давление; Перепад давления; 5 п.л. распространяется по измерительному диапазону		0520 0095
		0520 0005



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Тиггзее-Нойштадт
Телефон +49 7653 681-700
Факс +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Сервисный центр
Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая
линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600

Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630