

Дифференциальный манометр с управлением смартфоном testo 510i

Компактный профессиональный измерительный прибор из серии Testo Smart Probes для использования со смартфонами/планшетами

Измерение давления потока газа / давления покоя

Меню измерений для проверки перепада давления,

включая Анализ и отправка данных измерений

сигналов тревоги с помощью Testo Smart App

Магнитное крепление для удобного крепления

Экономия места и удобство переноски



Bluetooth
+ Приложение

приложение Testo Smart
для бесплатной загрузки
для бесплатной загрузки



Дифференциальный манометр testo 510i
подходит в сочетании со смартфоном или планшетом для

Измерение расхода газа и давления покоя,
перепадов давления в вентиляторах и фильтрах, а также
измерение перепадов давления в газопроводах.

Приложение Testo Smart, установленное на устройстве,
позволяет пользователям удобно считывать свои показания, а также
надежно определять временные и точечные средние значения.
Приложение также включает в себя меню измерений для
проверки перепада давления, включая Тревога. Все данные
измерений могут быть представлены в виде диаграммы или в
виде таблицы. Наконец, журналы данных измерений могут
быть отправлены напрямую в виде файлов PDF или Excel.


Технические характеристики / Аксессуары

testo 510i

testo 510i, дифференциальный манометр с управлением смартфона, включая. Комплект шлангов (Ø 4 мм и 5 мм) с адаптером, батареями и протоколом калибровки

Лучший-№ 0560 1510





testo Smart App

С помощью приложения ваш смартфон / планшет станет дисплеем testo 510i. Как управление счетчиком, так и отображение показаний осуществляется с помощью Bluetooth через приложение Testo Smart на вашем смартфоне или

Планшет - независимо от места измерения. Кроме того, вы можете создавать журналы измерений в приложении, добавлять к ним фотографии и комментарии и отправлять их по электронной почте. Для iOS и Android.

Тип датчика	Печатание
Диапазон	-150 ... 150 ГПа
измерения Точность	±0.05 ГПа (0 ... 1 ГПа)
±1-значное	±(0.2 hPa + 1.5 % v. Mw.)
разрешение	(1 ... 150 hPa) 0.01 hPa

Общие технические характеристики

Совместимость	требуется iOS 11.0 или новее / Android 6.0 или новее требуется мобильный терминал с
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Срок службы	150 ч
Измерение	148 x 36 x 23 мм

Принадлежность	Лучший-нет.	
умный чехол testo (климатический) для хранения и транспортировки testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i и testo 905i, размеры 270 x 190 x 60 мм	0516 0260	
Сертификат калибровки ISO Печать, точность > 0.6% от конечного значения	0520 0005	



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Тиггзее-Нойштадт
Телефон +49 7653 681-700
Факс +49 7653 681-701
продажи@testo.de

Сервисный центр
Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая
линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600

Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630