

Абсолютное давление- Измерительный прибор testo 511 - карманное измерение абсолютного давления

Высокоточное измерение абсолютного

давления ± 3 ГПа Барометрическое

измерение высоты Расчет барометрического

давления воздуха 8 единиц давления доступно

Отображение освещения



Рисунок 1:1

testo 511 измеряет абсолютное давление с точностью ± 3 ГПа. Измерительный прибор идеально подходит, например, для компенсации абсолютного давления при измерении расхода с помощью напорной трубы. Ввод высоты выше NN на месте преобразует ее в барометрическое атмосферное давление. Кроме того, возможно барометрическое измерение высоты между двумя точками. Восемь переключаемых единиц измерения давления обеспечивают максимальную гибкость для пользователя при измерении.

Защелкивающийся защитный колпачок, ремешок на запястье и поясная сумка предназначены для безопасного хранения

Измерительные приборы. testo 511 очень удобный, маленький и простой в использовании.

Технические характеристики / Аксессуары

тесто 511

testo 511, удобный прибор для измерения абсолютного давления, в комплекте. Защитный колпачок, журнал калибровки, поясная сумка и батарейки

Лучший.-№ 0560 0511



Датчик абсолютного давления	
Тип датчика	
Диапазон	300 ... 1200 ГПа
измерения Точность	±3,0 ГПа
±1 цифра	
Разрешение	0,1 ГПа

Общие технические характеристики

Выбираемые единицы измерения	ГПа, мбар, Па, мм ртутного столба, мм рт.ст., дюйм2о дюйм ртутного столба, фунтов
Скорость измерения	на квадратный дюйм, м, футов 0,5 сек
Температура	-40 ... +70 °C
хранения Рабочая	0 ... +50 °C
температура Тип	2 микроэлемента AAA
батареи Срок	200 ч (обычно без подсветки дисплея)
службы Класс	IP40 90 г (с учетом НДС).
защиты Вес	Батареи и защитный колпачок) 119x46x25 мм
Размеры	(включая батарейки). Защитный колпачок)

Аксессуары для измерительного прибора

	Пущий номер	
Соединительный шланг, силиконовый, длиной 2 м,	0554 0448	
выдерживает нагрузку до 700 ГПа (мбар). Поясная сумка	0516 4007	
Сертификат калибровки ISO Относительное давление, 3 точки измерения, распределенные по всему диапазону измерений	0520 0085	
Сертификат калибровки ISO Давление, точность 0,1 ... 0,6 (% против Ew.), 5% распределено по диапазону измерений	0520 0025	

9801
683.9778/754/ /N0120002 3 15/cw A/01.2020

возможны изменения, в том числе технического характера.

Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstraße 2, 79822 Титизее-Нойштадт
Телефон +49 7653 681-700

Факс +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Сервисный центр

Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая
линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600

Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630