

Измеритель

ОСВЕЩЕННОСТИ testo 540 - люксметр в

Карманный размер

Датчик адаптирован к спектральной чувствительности

глаза Функция удержания и максимальное значение/мин

Подсветка дисплея



Датчик testo 540 подключен к спектральной

Отрегулирована чувствительность глаза. Таким образом, testo 540 идеально подходит для измерения уровня освещенности на рабочих местах. Функция удержания позволяет удобно считывать показания.

Макс.- и Мин.-Значения отображаются при нажатии клавиши. Защелкивающийся защитный колпачок, ремешок на запястье и поясная сумка предназначены для надежного хранения измерительного прибора. testo 540 очень удобный, маленький и простой в использовании.

Технические характеристики / Аксессуары

тесто 540

тесто 540, удобный уровень освещенности-
Измерительный прибор, вкл. Защитный колпачок,
протокол калибровки и батареи

Лучший- № 0560 0540



Тип датчика	Кремниевый фотодиод
Диапазон	0 ... 99999 люкс
измерения Точность	±3 люкс или ±3% против MBt. (по сравнению с эталонным прибором при освещении
±1-значное	
разрешение	90 °) 1 люкс (0 ... 19999 люкс) 10 люкс (остаток, Диапазон измерения)

Общие характеристики	
Скорость измерения 0,5 сек.	
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Степень	IP40
защиты Рабочая	0 ... +50 °C
температура Тип батареи	2 Microzellen AAA
Срок	200 ч (обычно без подсветки дисплея)
службы Размер	133x46x25 мм 95 г (включая
Вес	вес). Батареи и защитный колпачок)

Аксессуары для измерительного прибора	Лучший- №	
Сертификат калибровки ISO уровень освещенности Калибровочные точки 0; 500; 1000; 2000; 4000 люкс	0520 0010	

Возможны изменения в том числе технического характера
1980



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Тиггзее-Нойштадт
Телефон +49 7653 681-700
Факс +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Сервисный центр
Ленцкирх Колумбан-Кайзер-Штрассе, 17, 79853 Горячая
линия для бизнеса в Ленцкирхе: 07653-681-600

Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630