

Вакуумный насос

testo 565i - интеллектуальный
вакуумный насос для автоматического
откачивания
с встроенным тестом на
распад, 7 CFM 10 CFM

Полностью автоматизированный контроль откачки и
тления в сочетании с цифровым микронным датчиком testo 552i*

Безопасное использование с легковоспламеняющимися хладагентами класса A2L и A3

Одно приложение для всего: настраивайте измерения,
контролируйте данные и управляйте ими с помощью приложения testo Smart App

Простая замена масла. Смотровое стекло для быстрой оценки
уровня масла Автоматическое отключение -
предотвращает потерю вакуума в случае отключения питания



Bluetooth +
Приложение

приложение testo Smart
для бесплатной загрузки



Будущее техников с интеллектуальным подключением теперь за интеллектуальным вакуумным насосом testo 565i. Благодаря интеграции основной платформы testo - приложения testo Smart App в паре с цифровым микрометрическим датчиком testo 552i по Bluetooth, откачка воды из холодильных систем и тепловых насосов теперь полностью автоматизирована. При достижении требуемого уровня вакуума интеллектуальный насос автоматически останавливается и начинается проверка разрежения. Эта уникальная функция позволяет специалистам уверенно

убедиться, что в контуре охлаждения нет утечек - все показано в режиме реального времени через приложение. Это означает, что теперь эвакуацию можно выполнять проще, чем когда-либо!

Благодаря совместимости с хладагентами A2L и A3, вакуумный насос testo 565i Smart гарантирует максимальную

безопасность в любое время. Замена масла осуществляется просто благодаря прозрачному стеклянному индикатору на передней панели насоса, который гарантирует, что масло заполнено и чистое, что позволяет более эффективно создавать вакуум. Функция автоматического отключения предотвращает потерю вакуума в случае отключения электроэнергии, автоматически закрывая клапан. Как только питание восстановлено, насос может вернуться к работе и начать с того места, где он был остановлен, выключенный, по-прежнему поддерживая вакуум.

* для автоматической работы необходим цифровой микрометр 552i. Продается отдельно.

Технические данные / данные для заказа



Все под контролем с помощью приложения testo Smart



Приложение testo Smart быстро и легко проведет вас через измерения в системах охлаждения, кондиционирования воздуха и отопления. - Автоматическое подключение по Bluetooth для устройства весом

- testo 565i, коллекторы и интеллектуальные датчики - Простая настройка системы откачки
- Мониторинг всех измеренных значений и данных
- Хранение
- Графическое отображение последовательности измерений
- Создание и отправка результатов измерений
- Сообщить

Исполнение	7 CFM / 7 CFM	10 CFM
с расходом	/ 198 л/мин	10 CFM / 283 л/мин
массы	26,5 фунтов	28,7 фунтов
Максимальный вакуум	15 микрометров	
Хладагент	Сертифицирован A2L / A2 / A3	
Размеры	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
соединений Bluetooth	BLE 5.0; расстояние 98 футов	
Рабочая температура	от 41 до 104 ° F	
Тип насоса	Роторно-лопастной насос	
Количество ступеней	Двухступенчатый насос	
Совместимость с маслом	ISO VG 46	
Номер заказа.	0564 5652 01	0564 5653 01

Подходящие интеллектуальные датчики и коллекторы



testo 552i -
Беспроводной вакуумный зонд с управлением через приложение

- быстрое определение вакуума
- и легко с помощью графического дисплея в приложении или на экране цифрового коллектора
- Подключается автоматически через Подключение по Bluetooth® к приложению testo Smart, цифровым коллекторам и вакуумному насосу testo 565i

Номер заказа 0564 2552



testo 570s -
Цифровой коллектор с блоком 4-ходовых клапанов, Синий-анализ зубьев и интеллектуальных ошибок-

- Долговременные измерения с интеллектуальным анализом ошибок в приложении testo Smart
- Самая длинная батарея в мире
- срок службы до 360 часов с перезаряжаемой батареей (USB-C) и аккумуляторами - Подходит для использования с A3 и Хладагенты A2L

Номер заказа 0564 5701



testo 557s -
Интеллектуальный цифровой коллектор с Bluetooth и 4-ходовым клапаным блоком - все результаты с первого взгляда благодаря

- на большой графический дисплей
- исключительно компактный и надежен благодаря простому в обращении прочному корпусу с классом защиты IP 54.

Номер заказа 0564 5570



testo 550s -
Интеллектуальный цифровой коллектор с Bluetooth и двухходовым клапаным блоком - Для исключительно быстрой работы

- измерения в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, а также в тепловых насосах - Большой графический дисплей для удобства оценки результатов измерений

Номер заказа 0564 5500

Аксессуары

Аксессуары	Номер для заказа
комплект для заправки 3	0554 2111
шлангов Вакуумный шланг Масло	0554 2112
для вакуумного насоса	0554 1002

Быстро и легко контролируйте и оценивайте эвакуацию с помощью приложения

Введите целевые значения

Начните эвакуацию

Автоматическая остановка при достижении заданного значения set

Автоматическое начало испытания на удержание в вакууме

Анализ данных

18010941_04_12.2014

Иллюстрация
технические модификации
или изменения, вносимые