

Термальное Анемометр

testo 425 - Цифровая тепловая проволока-
Анемометр с привязкой к приложению

Простое, быстрое и точное измерение расхода и температуры,
а также расчет расхода в вентиляционном канале

Повышенная гибкость измерений каналов с помощью
проводного телескопического зонда (максимальная длина

820 мм) Быстрая конфигурация в приложении (канале),
история графики, второй экран и хранилище данных
измерений в приложении testo Smart

. Временное и точечное усреднение

Долговечность благодаря компактному дизайну

с прочным корпусом

Оптимально настроенные системы кондиционирования и
вентиляции являются решающим фактором для
современных зданий. Соответственно, важно убедиться, что
расход, температура и объемный расход в вентиляционном
канале соответствуют подходящей методике измерения.

Здесь термоанемометр testo 425 поможет
вам быстро, просто и точно. Проводной телескопический
зонд выдвигается на 820 мм, что
упрощает работу над головой или в каналах с

большого диаметра. Все соответствующие расчеты
, такие как объемный расход, временные и точечные
средние значения, особенно прочный и компактный
измерительный прибор выполняет автоматически.

Кстати: настройка измерительного прибора, отображение и
сохранение измеренных значений, а также документация - это то, что
вам особенно удобно делать с помощью приложения Testo Smart
App. Это также превратит ваш смартфон во второй дисплей.



Bluetooth 5.0
+ Приложение



приложение Testo Smart
можно скачать бесплатно



Данные заказа / Технические характеристики / Аксессуары

тесто 425

тесто 425, тепловой анемометр с термической проволокой с подключением App и постоянно подключенным телескопом (макс. 820 мм), включая сумку для переноски, протокол калибровки и 3 батарейки типа AA

Лучший. № 0563 0425



Приложение Testo Smart - Простое и быстрое: меню измерений для множества

Приложения оптимально помогают в настройке и проведении измерений - Графически наглядное представление

Измеренные значения, например, в виде таблицы для быстрой интерпретации результатов - Цифровые протоколы измерений, включая Фотографии в формате PDF/CSV

Создание файла на месте и отправка его по электронной почте

Скачать бесплатно

для Android и iOS

Типы датчиков диапазон измерения	
тепловой проволоки	0,01 ... 30 м/с
Точность ±1 цифра	±(0,03 м/с + 4% v. Mw.) (0,01 ... 20 м/с) ±(0,5 м/с + 5% v. Mw.) (20,01 ... 30 м/с) 0,01 м/с
Диапазон измерения	
разрешения NTC	-20 ... +70 °C
Точность ±1-значное	±0,5 °C (1 ... 30 м/с)
разрешение	0,1 °C
Общие технические характеристики	
Рабочая температура	Датчик: -20 ... +50 °C
Температура хранения Тип	Датчик: -20 ... +70 °C
батарей Срок	3 x AA 35 ч
службы Размеры	Датчик: 135x60x28 мм Датчик: длина 180 мм, диаметр
Класс защиты по весу	7,5 мм Длина кабеля 1,5 м 268 г Датчик: IP40 Датчик: IP20 ABS + ПК / TPE
Материал корпуса	

Принадлежность	Лучший -нет.	
testo Bluetooth® -Принтер, вкл. 1 Рулон Термобумага, аккумулятор и блок питания	0554 0621	
Замена Термобумаги для принтера (6 рулонов), долговременные считываемые данные измерений- документация до 10 лет	0554 0568	
Сертификат калибровки ISO Расходомер,термопровод, лопастной анемометр,	0520 0004	
Пробка пито, Точки калибровки 1; 2; 5; 10 м /с Сертификат калибровки ISO Расход, тепловая проволока, анемометр крыльчатки,пробка ПИТО ; Точки калибровки 5; 10; 15; 20 м / с Сертификат	0520 0034	
калибровки ISO Расход, тепловая проволока, анемометр крыльчатки; Точки калибровки 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 м/ cc	0520 0024	