

Прибор для измерения высокого давления, управляемый с помощью смартфона testo 549i

Компактный профессиональный измерительный прибор от the
Серия интеллектуальных датчиков Testo для использования со смартфонами / планшетами

Измерение высокого и низкого давления

Низкие потери хладагента благодаря применению без шланга

Быстрая и простая установка на
напорном соединении благодаря углу наклона 45 °

Данные измерений анализируются и
отправляются через приложение testo Smart App

Беспроблемное использование в точках измерения, расположенных на большом
расстоянии друг от друга - Bluetooth-дальность действия до 100 м



Bluetooth®
+ Приложение

приложение testo Smart
для бесплатной загрузки



Удобный измерительный прибор высокого давления
testo 549i в сочетании со смартфоном или планшетом подходит
для обслуживания и устранения неполадок систем кондиционирования
воздуха и охлаждения, а также для их установки.

Измерительный прибор может быть быстро и легко присоединен
непосредственно к напорному патрубку. Testo 549i позволяет

значительно проще работать с напорными соединениями, расположенными
на большом расстоянии друг от друга, благодаря
беспроводному подключению к смартфону или планшету. Также
практично: поскольку для измерений не требуются шланги,
хладагент не теряется или только в очень небольшом количестве.

Одновременное использование зажимного термометра testo 115i
также позволяет рассчитать индивидуальные параметры системы
охлаждения, такие как перегрев. Пользователи могут
удобно считывать свои измеренные значения с помощью
приложения testo Smart, установленного на оконечном устройстве.
Кроме того, приложение testo Smart позволяет автоматически
рассчитывать температуры испарения и конденсации. Все
данные измерений представлены либо в виде диаграммы, либо в
виде таблицы. Наконец, отчеты об измерениях могут быть
отправлены непосредственно в виде файлов pdf или Excel.


Технические характеристики/принадлежности

testo 549i

testo 549i, прибор для измерения высокого давления, работающий от смартфона, включая батареи и протокол калибровки

Номер для заказа 0560 2549 02





Приложение testo Smart App

Приложение превращает ваш смартфон / планшет в дисплей для testo 549i. Как работа измерительного прибора, так и отображение показаний осуществляются с помощью Bluetooth с помощью приложения testo Smart на вашем смартфоне или планшете - независимо от места проведения измерений. Кроме того, вы можете использовать приложение для создания отчетов об измерениях, добавления к ним фотографий и комментариев и отправки их по электронной почте. Для iOS и Android.

Тип датчика	Давление
Диапазон измерения	от -1 до 60 бар
Точность ± 1 разряд	0,5% от значения полной шкалы
Разрешение	0,01 бар
Подключение	7/16" - UNF
от перегрузки.	65 бар

Общие технические характеристики

Совместимость	требуется iOS 11.0 или новее / Android 6.0 или новее
	требуется мобильное оконечное устройство с Bluetooth 4.0
Температура хранения	от -20 до + 60 ° C
Рабочая температура	от -20 до + 50 ° C
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Срок службы батареи	130 часов
Измеряемые	ХФУ, ГФУ, ГХФУ, N, Но., CO ₂
размеры носителя данных	150 x 32 x 31 мм
Bluetooth-диапазон	до 100 м

Аксессуары

Номер заказа.		
кейс testo Smart Case (холодильный) для хранения и транспортировки 2 x testo 115i и 2 x testo 549i, размеры 250 x 180 x 70 мм Сертификат калибровки относительного давления ISO, 3 точки измерения, распределенные по диапазону измерений	0516 0240	
	0520 0085	

19811554/вер. 009.2020

технические модификации.

о изменения, включая т

Субъект т