

Прибор testo 110 Food

1-канальный прибор для измерения температуры NTC / Pt100 с Bluetooth, разъемом для датчика TUC и звуковой сигнализацией, TopSafe, батареек и заводской протокол калибровки

Номер заказа 0563 0111



Компактный прибор testo 110 Food — это высокоточный и удобный в использовании прибор для измерения температуры, который можно применять повсеместно для контроля качества продуктов питания: от производства до хранения и транспортировки, а также приготовления и продажи. Подключение к приложению testo Smart упрощает цифровую документацию и, в частности, контроль предельных значений температуры (CP/CCP).

Кстати, прибор testo 110 Food можно использовать и вне пищевой промышленности.

Ваши преимущества

Простое, быстрое и особенно точное измерение температуры, включая бесшовную документацию через приложение testo Smart.

Универсальные измерения с использованием приложения и без него, а также собственная программа измерений для контроля (критических) контрольных точек (CP/CCP).

Универсальность: подходящие датчики температуры для любых задач.

Простота в использовании: интуитивно понятный дизайн и удобное управление.

testo 110 Food идеально подходит для универсальных измерений в контрольных точках (CP/CCP) с подключением к приложению или без него. Благодаря сменным термодатчикам (датчики для измерения температуры погружением, датчики для измерения температуры замороженных продуктов, датчик Pt100 для лабораторного использования и т. д.) testo 110 Food можно использовать в самых разных областях.

Благодаря приложению testo Smart testo 110 Food становится незаменимым измерительным прибором для точного и эффективного измерения температуры в пищевой промышленности, отвечающим самым высоким стандартам гигиены и качества.

Разумеется, testo 110 Food соответствует требованиям HACCP, сертифицирован по стандарту EN13485 и благодаря входящему в комплект поставки защитному кожуху TopSafe защищен от пыли и струй воды (класс защиты IP65). Измерительный прибор дополнен приложением testo Smart для смартфонов и планшетов:

Технические данные:

Температура - Pt100

Диапазон измерения от -200 до +800 °C

Точность зависит от точности датчика



Разрешение	зависит от точности датчика
------------	-----------------------------

Температура - NTC

Диапазон измерения	от -50 до +150 °C
Точность	±0,3 °C (оставшийся диапазон) ± 1 цифра ±0,2 °C (от -20 до +80 °C) ± 1 цифра
Разрешение	0,1 °C
Общие технические характеристики	
Вес	187 г
Размеры	135 x 60 x 28 мм
Рабочая температура	от -20 до +50 °C
Материал изделия/корпуса	ABS + PC / TPE
Класс защиты	P40; IP65 с поддержкой TopSafe
Мобильное приложение	с приложением testo Smart, так и без него
Стандарты	EN 13485; HACCP International; NSF
Срок службы батареи	100 ч
Тип батареи	3x AA
Температура хранения	от -20 до +50 °C