

Прибор testo 104-ИК ВТ

Водонепроницаемый инфракрасный термометр/пенетрометр с Bluetooth, в комплекте со складным пенетрометром, батарейками, кратким руководством и заводским протоколом калибровки.

Номер заказа 0560 1045 60



Testo 104-ИК ВТ позволяет бесконтактно измерять температуру поверхности, а также позволяет измерять температуру внутри устройства, если превышены верхние или нижние предельные значения. Все измеренные значения автоматически



передаются в приложение testo Smart App через Bluetooth - надежно и безотказно. Управление testo 104-ИК ВТ

простое и интуитивно понятное: Пенетрационный зонд компактного прибора надежно спрятан в корпусе.

Прибор включается, как только пенетрационный зонд раскладывается. Измерение в инфракрасном диапазоне начинается сразу же после нажатия

кнопки. Результаты измерений очень легко считываются на большом дисплее, несколько кнопок понятны и позволяют легко управлять ими без особой подготовки.

Еще одно практическое преимущество: Проникающий/инфракрасный термометр водонепроницаем (IP65). Благодаря своей функциональности и удобству в использовании testo 104-ИК ВТ обеспечивает эффективное и точное измерение температуры без трудоемких процессов и компромиссов.

Технические данные

Температура - NTC

Диапазон измерения от -50 до +250 °C

Точность $\pm 1,0$ °C (от -50 до -30,1 °C) ± 1 % от мв (от +100 до +250 °C)

Разрешение 0,1 °C

Время реакции $T_{99} = 10$ с (измеряется в движущейся жидкости)

Скорость измерения 0,5 с

Температура - инфракрасная

Диапазон измерения от -30 до +250 °C

Точность $\pm 2,5$ (от -30,0 до 20,1) $\pm 2,0$ °C (от -20,0 до -0,1 °C) $\pm 1,5$ °C или $\pm 1,5$ % от значения измерения (от +0,0 до +250,0 °C)

Разрешение 0,1 °C

Скорость измерения 0,5 с

Класс 2 / DIN EN 60825-1:2007

Общие технические характеристики

Вес 207 гр(вкл. батарейки)

Рабочая температура От -20 до +50 °C

Материал корпуса ABS / TPE /PC, цинк, нержавеющая сталь

Класс защиты IP65

Мобильное приложение Может использоваться как с приложением testo Smart, так и без него

Спектральный диапазон 8 ... 14 мкм

Лазер двухточечный лазер

Оптика 10:1 + диаметр отверстия датчика (12 мм)

Размеры (в сложенном виде) 281 x 48 x 21

Размеры (в разложенном виде) 178 x 48 x 21

Значение измерения Температура, °C / °F / °R

Стандарты EN 13485;

Международный стандарт ХАССП;

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане

TOO «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223

www.azia-test.com • info@azia-test.com