

New

# Течеискатель с гибким зондом

testo 513



Высокая чувствительность 3 г/а  
позволяет обнаруживать  
мельчайшие утечки

Время отклика < 2 сек

Обнаружение утечек с  
помощью гибкого зонда

Режимы (числовой и  
гистограммный) для  
обнаружения утечек

Автоматический режим  
обнуления для быстрой точной  
локализации

Возможность ручного  
обнуления для  
индивидуальной настройки



Testo 513 - это простой в  
использовании и надежный  
детектор утечки газа,  
предназначенный для  
обнаружения горючих газов, таких  
как метан, пропан, бутан и  
водород, в бытовых и  
промышленных газовых котлах и  
аналогичных системах.

Течеискатель предназначен для  
повседневного использования и  
сочетает в себе чрезвычайно  
быструю реакцию и время  
восстановления в течение  
нескольких секунд.

Благодаря регулируемым  
режимам отображения и  
функции автоматического  
обнуления утечки могут быть  
точно локализованы с помощью  
точного режима.

Сенсор может быть заменен  
пользователем, что сводит к  
минимуму время простоя и  
снижает эксплуатационные  
расходы

# Технические данные

## testo 513

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры обнаружения   | ppm, Vol. %, %LEL                                                                                                                                                                                                       |
| Газы                    | метан, пропан, бутан, водород (образующийся газ)                                                                                                                                                                        |
| Диапазон измерения      | метан: 1 ppm ... 1,0 Vol. % CH <sub>4</sub><br>пропан: 1 ppm ... 1,0 Vol. % C <sub>3</sub> H <sub>8</sub><br>бутан: 1 ppm ... 1,0 Vol. % C <sub>4</sub> H <sub>10</sub><br>водород: 1 ppm ... 1,0 Vol. % H <sub>2</sub> |
| Разрешение              | 1 ppm<br>0.1 Vol. % (> 999 ppm)                                                                                                                                                                                         |
| Время отклика           | < 2 сек                                                                                                                                                                                                                 |
| Сигнализация об утечке  | Оптическая, звуковая сигнализация                                                                                                                                                                                       |
| Срок службы сенсора     | 2 года                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Общие данные</b>     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочая температура     | -10 ... +50 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Влажность               | 0 ... 80 %ОВ                                                                                                                                                                                                            |
| Температура хранения    | - 20 ... +60 °C                                                                                                                                                                                                         |
| Тип батареек            | 3x AA alkaline                                                                                                                                                                                                          |
| Время автономной работы | 10 ч                                                                                                                                                                                                                    |
| Размеры                 | 135 x 60 x 28 mm<br>(Д x Ш x В)                                                                                                                                                                                         |
| Вес                     | 296 г                                                                                                                                                                                                                   |
| Длина зонда с сенсором  | 330 мм                                                                                                                                                                                                                  |



# Марка и аксессуары

## Марка

### testo 513 – течеискатель



- сенсор газа
- Чехол
- Батарейки
- Защитный колпачок

Номер заказа  
0563 0513

## Принадлежности

### Газовый сенсор



Номер заказа  
0554 3515

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане

**TOO «AZIA-TEST LLP»**

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223

[www.azia-test.com](http://www.azia-test.com) • [info@azia-test.com](mailto:info@azia-test.com)