



Be sure.

Течеискатель хладагента

testo 514



Чувствительность в 3 г/а
позволяет обнаруживать
мельчайшие утечки

Обнаружение утечек со
временем срабатывания
< 2 сек

Обнаружение всех
распространенных
хладагентов

Обнаружение утечек с
помощью гибкого и
прочного зонда

Выбираемые режимы
отображения (числовой и
гистограммный) для четкого
обнаружения утечек

Автоматический режим
обнуления для быстрого
определения точной точки.
Возможность ручного
обнуления для
индивидуальной настройки

Testo 514 - это простой в
использовании и надежный
детектор утечки хладагента,
предназначенный для
обнаружения типичных
хладагентов и
протестированный в
соответствии с DIN EN 14624
для систем
постоянного/переменного тока.

Обладая высокой
чувствительностью в 3 г/а, он
обнаруживает даже
мельчайшие утечки и
соответствует требованиям
Регламента ЕС по выбросам
парниковых газов.

Прибор готов к
использованию сразу после
включения, без
необходимости выбора
характеристик хладагента.
Благодаря сменному сенсору
хладагента время простоя
практически исключено.

Технические данные

testo 514

Параметр обнаружения	ппм
Разрешение	1 ппм
Чувствительность	3 г/а – высокая 14 г/а – низкая
Время отклика	< 2 сек
Хладагенты	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), и смеси
Срок службы сенсора	2 года

Общие технические данные

Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Влажность	10 ... 80 %ОВ
Температура хранения	- 20 ... +60 °C
Тип батареек	3x AA алкалиновые
Ресурс батареек	10 ч
Размеры	135 x 60 x 28 mm (Д x Ш x В)
Длина зонда с сенсором	330 мм
Вес	296 гр



Марка и принадлежности

Марка прибора

**testo 514 –
Течеискатель
хладагента в
холодильной
технике с гибким
сенсором**



- Сенсор для хладагента
- Сумка
- Батарейки
- Защитный колпачок

Номер заказа
0563 0514

Принадлежности

**Сенсор для
хладагента**



Номер заказа
0554 4515

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане

TOO «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223

www.azia-test.com • info@azia-test.com