

Течеискатель testo 514

*в комплекте мягкий чехол „защитный колпачок”,
сенсор хладагента, батареи*

Номер заказа 0563 0514



Testo 514 — это простой в использовании и надежный детектор утечек хладагентов, предназначенный для обнаружения основных хладагентов и протестированный в соответствии со стандартом DIN EN 14624 для систем кондиционирования воздуха и холодильных установок. Обладая высокой чувствительностью 3 г/год, он обнаруживает даже самые незначительные утечки и соответствует требованиям Регламента ЕС по фторсодержащим газам. Устройство готово к работе сразу после включения, без необходимости выбора характеристик хладагента. Благодаря сменному датчику хладагента практически исключается время простоя.



Чувствительность 3 г/г позволяет обнаруживать мельчайшие утечки.

Время обнаружения утечки < 2 сек.

Обнаруживает все распространенные хладагенты.

Обнаружение утечек с помощью гибкой и прочной трубки с сенсором.

Возможность выбора режима отображения (цифровой и в виде гистограммы) для четкого обнаружения утечек.

Технические характеристики

Влажность	10 ... 80 %ОВ
Вес	296 гр
Разрешение	1 ппм
Размеры	135 x 60 x 28 mm (ДхШхВ)
Рабочая температура	-10 to +50 °C
Время отклика	<2 sec
Хладагенты	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290)
Сенсор	2 года службы

Чувствительность	14 г/л – низкий; 3 г/л – высокий
Длина зонда	330 мм
Температура хранения	-20 to +60 °C

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане

TOO «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223

www.azia-test.com • info@azia-test.com