

Течеискатель testo 515

Ex – Комбинированный течеискатель для хладагентов и горючих газов с сертификацией ATEX.



Быстрое реагирование и время восстановления < 2 с

Обнаружение утечек с помощью гибкого и прочного зонда

Выбираемые режимы цветного отображения (числовой, гистограммный, трендовый) для интуитивно понятного анализа утечек

Обнаружение хладагентов и горючих газов

Эксплуатация во взрывоопасных средах (зона 2) в соответствии с требованиями ATEX/UL CSA 60079-0, UL/SA 60079-11 сертификация

Звуковая и вибрационная сигнализация

Testo 515 Ex сочетает в себе быструю и надежную работу с удобным дизайном.

Может быть обнаружена утечка до 1 г/г, что обеспечивает высокую чувствительность и долговременную стабильность сенсора.

Благодаря усовершенствованному всасыванию вентилятора время отклика и восстановления составляет менее 2 секунд, что позволяет быстро локализовать утечку.

Гибкий зонд обеспечивает безопасное и надежное обнаружение даже в труднодоступных местах.

Выбираемые режимы отображения с цветным графиком и визуализацией кривой тренда позволяют четко отслеживать прогрессирование утечки и точно определять ее точку.

Система обнаружения хладагентов и легковоспламеняющихся газов "2 в 1".

Сертификация ATEX обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию во взрывоопасных средах.

Технические данные

testo 515 Ex

Параметры обнаружения	ppm, Vol. %, %LEL
Газы	метан, пропан, бутан, водород (образующийся газ)
Хладагенты	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290),
Диапазон измерения	метан: 1 ppm ... 1,0 Vol. % CH ₄ пропан: 1 ppm... 1,0 Vol. % C ₃ H ₈ бутан: 1 ппи ... 1,0 Vol. % C ₄ H ₁₀ водород: 1 ppm ... 1,0 Vol. % H ₂
Разрешение	1 ppm 0.1 Vol. % (> 999 ppm)
Время отклика	< 2 sec
Сигнализация	оптическая, звуковая, вибрация
Чувствительность	1 g/a – High+ 3 g/a – High 14 g/a – Low
Сенсор	2 года
Общие данные	
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Влажность	10 ... 80 %ОВ
Температура хранения	- 20 ... +60 °C
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Время работы	8 ч
Размеры	132 x 60 x 37 mm (Д x Ш x В)
Длина зонда с сенсором	295 мм
Вес	291 g



Марки приборов и принадлежности

Марка



**testo 515 Ex –
течеискатель для
хладагентов
(включая пропан) с
системой ATEX**



- Мягкий чехол
- Фильтры
- Защитный колпачок
- Сенсор для хладагентов
- USB-C кабель

Номер заказа
0563 2515

testo 515 Ex – Gas
течеискатель для
легковоспламеняющи
хся газов с ATEX



- мягкий чехол
- Фильтры
- Защитный колпачок
- Сенсор газа
- USB-C кабель

Номер заказа
0563 1515

**testo 515 Ex –
течеискатель для
легковоспламеняющихся
газов и хладагентов
с ATEX**



- Мягкий чехол
- Фильтры
- Защитный колпачок
- Сенсор газа
- Сенсор для хладагентов
- USB-C кабель

Номер заказа
0563 0515

Принадлежности

Сенсор



Номер заказа
0554 3515

Сенсор для хладагентов



Номер заказа
0554 4515

Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане
TOO «AZIA-TEST LLP»
020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223
www.azia-test.com • info@azia-test.com