

Течеискатель testo 515-EX

в комплекте мягкий чехол ,фильтры,защитный колпачок,
сенсор газа,сенсор хладагента,кабель USB-C

Номер заказа 0563 0515



Testo 515 Ex сочетает в себе высокую скорость и надежность работы с удобным дизайном.

Прибор способен обнаруживать утечки со скоростью до 1 г/год, что обеспечивает высокую чувствительность и долговременную стабильность работы датчика.

Усовершенствованная система всасывания с помощью вентилятора обеспечивает время отклика и восстановления менее 2 секунд, что позволяет быстро локализовать утечку. Гибкая штанга позволяет безопасно и надежно проводить измерения даже в труднодоступных местах. Выбираемые режимы отображения с цветным графиком и визуализацией трендовой кривой обеспечивают наглядный мониторинг развития утечки и точное определение места ее возникновения. Сменные датчики позволяют обнаруживать хладагенты и горючие газы в режиме 2 в 1.

Сертификация АTEX обеспечивает безопасную и надежную работу в потенциально взрывоопасных средах.

Технические характеристики

Метан (CH₄)

Диапазон измерений от 1 ппм до 1,0 об.% CH₄
Разрешение 1 ппм / 0,1 об.% (> 999 ппм)

Пропан (C₃H₈)

Диапазон измерения от 1 ппм до 1,0 об.% C₃H₈
Разрешение 1 ппм/ 0,1 об.% (> 999 ппм)

Бутан (C₄H₁₀)

Диапазон измерения от 1 ппм до 1,0 об.% C₄H₁₀
Разрешение 1 ппм / 0,1 об.% (> 999 ппм)



Официальный партнер Testo SE & Co. KGaA в Казахстане
ООО «АЗИА-ТЕСТ LLP»
020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223
www.azia-test.com • info@azia-test.com