ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ HVAC ЖҮЙЕЛЕРІН ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

testo 405

Қыздырылатын сымды термоанемометр (ыстық ішекті)

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

Қазақстан Республикасындағы ресми өкілдік
020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
info@azia-test.com | azia-test.com

testo 405 ауа ағынының жылдамдығын, көлемдік шығысын және температурасын өте жоғары дәлдікпен өлшеуге арналған ықшам термоанемометр.

Ұзындығы 300 мм-ге дейінгі телескопиялық зондтың және бұрылмалы дисплейдің арқасында ауа өткізгіштер мен желдету құбырларының ішінде, сондай-ақ 0-ден 2 м/с-қа дейінгі төменгі жылдамдықтарда (терезелер мен есіктердегі жел соғуды / сыз тартуды анықтауда) өте қолайлы.



Тапсырыс №: 0560 4053

- **Қыздырылатын жіп сенсоры:** төмен жылдамдықтарда (0...2 м/с) аса жоғары сезімталдық
- **Телескопиялық түтік (300 мм):** ауа өткізгіштер мен шахталарға оңай енгізуге арналған
- **Көлемдік шығынды есептеу:** 99 990 м³/сағ дейінгі көлемді автоматты анықтау
- **Бұрылмалы жарықтандырылған дисплей:** кез келген бұрышта көрсеткіштерді оңай оқу

Метрологиялық сипаттамалары

ӨЛШЕУ ПАРАМЕТРІ	ӨЛШЕУ ДИАПАЗОНЫ	РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҚАТЕЛІК ШЕГІ	АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ
Ауа жылдамдығы Қыздырылатын сымды термодатчик	0 ... 5 м/с (-20 ... 0 °C) 0 ... 10 м/с (0 ... +50 °C)	±(0.1 м/с + өлш. 5%) (0...+2 м/с) ±(0.3 м/с + өлш. 5%) (қалған диап.)	0.01 м/с
Ауа температурасы NTC сенсоры	-20 ... +50 °C	±0.5 °C	0.1 °C
Көлемдік шығын Есептік көрсеткіш	0 ... +99 990 м³/сағ	–	0.1 ... 1 м³/сағ

Жалпы техникалық деректері

ПАЙДАЛАНУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Жұмыс температурасы:	0 ... +50 °C
Сақтау температурасы:	-20 ... +70 °C
Телескоп ұзындығы:	300 мм (Ø 16 / Ø 12 мм)

ЭНЕРГИЯ МЕН ГАБАРИТТЕРІ

Қорек көзі:	3 x батарея AAA (1.5 V)
Батарея ресурсы:	~20 сағат
Өлшемдері / Салмағы:	490 × 37 × 36 мм / 115 г

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ:
testo 405 термоанемометрі кіріктірілген 300 мм телескопиялық зондымен, ауа өткізгішке бекітетін арнайы қысқыш ұстағыш, 3 дана AAA батареясы және калибрлеу хаттамасы.