ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ HVAC ЖҮЙЕЛЕРІН ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

testo 410-1

Қалталы қалақшалы анемометр және ауа термометрі

AZIA-TEST LLP

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

Қазақстан Республикасындағы ресми өкілдік
020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
info@azia-test.com | azia-test.com

testo 410-1 ауа өткізгіштер мен желдеткіш торлардың (диффузорлардың) шығысында ауа жылдамдығы мен температурасын жылдам және нүктелік өлшеуге арналған ықшам қалта аспабы.

Кіріктірілген 40 мм қалақша және сезімтал NTC термосенсоры желдету және ауа баптау жүйелерін реттеуде максималды ыңғайлылық пен жылдамдықты қамтамасыз етеді. Ашық ауада жұмыс істеуге арналған Wind Chill (желмен салқындау) функциясы бар.

- **Кіріктірілген 40 мм қалақша:** ағын жылдамдығы мен көлемдік шығынды лезде анықтау
- **NTC температура сенсоры:** -10-нан +50 °C-қа дейінгі ауа температурасын жоғары дәлдікпен өлшеу
- **Орташаландыру функциясы:** уақыт бойынша автоматты орташа мәнді есептеу
- **Қосымша режимдер:** экран жарығы, Hold функциясы, Min/Max фиксациясы және желмен салқындау көрсеткіші



Тапсырыс №: **0560 4101**

Метрологиялық сипаттамалары

ӨЛШЕУ ПАРАМЕТРІ	ӨЛШЕУ ДИАПАЗОНЫ	РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҚАТЕЛІК ШЕГІ	АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ
Ауа жылдамдығы Кіріктірілген қалақша (D = 40 мм)	0.4 ... 20 м/с	±(0.2 м/с + өлш. мәннен 2%)	0.1 м/с
Ауа температурасы NTC сенсоры	-10 ... +50 °C	±0.5 °C	0.1 °C

Жалпы техникалық деректері

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Жұмыс температурасы:	**-10 ... +50 °C**
Сақтау температурасы:	**-20 ... +70 °C**
Қорғаныс сыныбы:	**IP10**

ЭНЕРГИЯ МЕН ГАБАРИТТЕРІ

Қорек көзі:	**2 x тип AAA (1.5 V)**
Батарея ресурсы:	**~100 сағат (жарықсыз)**
Өлшемдері / Салмағы:	**133 × 46 × 25 мм / 110 г**

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ:
testo 410-1 қалақшалы анемометрі, қорғаныс қақпағы, білекке тағатын бау, белдік қапшығы, 2 x AAA батареясы және өндірушінің ресми калибрлеу хаттамасы.