ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ HVAC ЖҮЙЕЛЕРІН ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

testo 410-2

Қалталы қалақшалы анемометр және термогигрометр

AZIA-TEST LLP

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

Қазақстан Республикасындағы ресми өкілдік
020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
info@azia-test.com | azia-test.com

testo 410-2 диффузорларда, желдеткіш торларда және ауа өткізгіштерде ауа жылдамдығын, оның температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығын жедел әрі аса жоғары дәлдікпен өлшеуге арналған ықшам құрал.

Құрылғы патенттелген ұзақ мерзімді тұрақты Testo ылғалдылық датчигімен жабдықталған және шық нүктесі (Dewpoint) мен ылғалды термометр (Wet Bulb) параметрлерін автоматты түрде есептейді.



Тапсырыс №: 0560 4102

- **Кіріктірілген 40 мм қалақша:** ауа ағынының жылдамдығы мен көлемдік шығынын жылдам есептеу
- **Testo патенттелген ылғал датчигі:** ұзақ мерзімді тұрақтылық және жоғары сезімталдық
- **Орташаландыру:** белгіленген уақыт аралығындағы орташа мәнді автоматты шығару
- **Ыңғайлы пайдалану:** дисплей артқы жарығы, Hold, Min/Max және қорғаныс қалпағы

Метрологиялық сипаттамалары

ӨЛШЕУ ПАРАМЕТРІ	ӨЛШЕУ ДИАПАЗОНЫ	РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҚАТЕЛІК ШЕГІ	АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ
Ауа жылдамдығы Кіріктірілген қалақша (D = 40 мм)	0.4 ... 20 м/с	±(0.2 м/с + өлш. мәннен 2%)	0.1 м/с
Ауа температурасы NTC сенсоры	-10 ... +50 °C	±0.5 °C	0.1 °C
Салыстырмалы ылғалдылық Testo сыйымдылықты сенсоры	0 ... 100 % RH	±2.5 % RH (5 ... 95 % RH)	0.1 % RH

Жалпы техникалық деректері

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Жұмыс температурасы:	-10 ... +50 °C
Сақтау температурасы:	-20 ... +70 °C
Қорғаныс сыныбы:	IP10

ЭНЕРГИЯ МЕН ГАБАРИТТЕРІ

Қорек көзі:	2 x тип AAA (1.5 V)
Батарея ресурсы:	~60 сағат (жарықсыз)
Өлшемдері / Салмағы:	133 × 46 × 25 мм / 110 г

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ:
testo 410-2 қалақшалы анемометрі және ылғал өлшегіші, қорғаныс қақпағы, білекке тағатын бау, белдік қапшығы, 2 x AAA батареясы және өндірушінің ресми калибрлеу хаттамасы.