ӨЛШЕУ ЖАБДЫҚТАРЫ • ТЕРМОГИГРОМЕТРЛЕР

testo 605-H1

Стик-класты ықшам термогигрометр

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
E-mail: info@azia-test.com | azia-test.com

testo 605-H1 — ауа ылғалдылығы мен температурасын жоғары дәлдікпен өлшеуге, сондай-ақ шық нүктесінің температурасын есептеуге арналған ықшам стик-класты термогигрометр. 125 мм зонд түтігі және бұрылмалы дисплейінің арқасында ауа өткізгіш құбырлар мен үй-жайларда жылдам бақылау жүргізуге өте қолайлы.

- **Ауа өткізгіштерде өлшеу:** жиынтықтағы арнайы көпфункционалды қысқыш құралды ауа құбырларына сенімді бекітуге мүмкіндік береді.
- **Бұрылмалы патенттелген дисплей:** деректерді кез келген бұрыштан оңай оқу үшін дисплейді еркін айналдыруға болады.
- **Ұзақ мерзімді тұрақты сенсор:** Testo сыйымдылықты ылғалдылық сенсоры көпжылдық пайдаланудан кейін де дәлдікті тұрақты сақтайды.
- **Шық нүктесін есептеу:** зең пайда болу қаупі мен конденсацияны бағалау үшін -20 … +50 °C шн аралығында шық нүктесін анықтайды.



Тапсырыс № 0560 6053

testo 605-H1 термогигрометрі

СЕНСОР СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметр	NTC (Температура)	Testo ылғалдылық сенсоры
Өлшеу диапазоны	0 … +50 °C -20 … +50 °C шн	5 … 95 %СЫ
Қателік (±1 сан)	±0.5 °C	±3 %СЫ
Ажыратымдылық	0.1 °C	0.1 %СЫ

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Жұмыс температурасы	0 … +50 °C
Сақтау температурасы	-20 … +70 °C
Батарея түрі	3 дана AAA микро батареясы
Батарея ресурсы	шамамен 1000 сағат
Зонд түтігі өлшемі	Ø 12 мм, ұзындығы 125 мм
Салмағы	75 г (батареялармен бірге)

Жеткізілім жиынтығы: testo 605-H1 стик-класты термогигрометрі, ауа өткізгішке бекітуге арналған көпфункционалды зажим-қысқыш, сенсорды қорғайтын қақпақ, 3 дана AAA батареясы және зауыттық калибрлеу хаттамасы.
Қолданылуы: желдету және кондиционерлеу (HVAC) жүйелерінің ауа арналарында, серверлік бөлмелерде, қоймалар мен өндірістік ғимараттарда микроклиматты жедел бақылау.