ӨЛШЕУ ЖАБДЫҚТАРЫ • POCKETLINE ҚАЛТАЛЫ АСПАПТАРЫ

testo 610

Қалталы ықшам термогигрометр

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
E-mail: info@azia-test.com | azia-test.com

testo 610 — қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы мен ауа температурасын бір мезгілде жылдам әрі дәл өлшеуге арналған кәсіби қалталы термогигрометр. Кеңселерде, қоймаларда, өндірістік ғимараттар мен тұрғын үйлерде микроклиматты жедел тексеруге өте қолайлы.

- **Ауа ылғалдылығы мен температурасы:** NTC терморезисторы мен сыйымдылықты ылғалдылық сенсорымен бір уақытта өлшеу.
- **Шық нүктесі және ылғалданған термометр:** шық нүктесі мен ылғалданған термометр температурасын (wet bulb) автоматты есептеу.
- **Testo ұзақ мерзімді тұрақты сенсоры:** ±2.5 %СЫ жоғары дәлдігі зауыттық калибрлеу хаттамасымен расталады.
- **Ыңғайлы интерфейс:** жарықтандырылатын дисплей, соңғы өлшеуді бекітетін Hold функциясы және макс./мин. мәндерді көрсету.



Тапсырыс № 0560 0610

testo 610 қалталы аспабы

СЕНСОР СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметр	NTC (Температура)	Testo ылғалдылық сенсоры
Өлшеу диапазоны	-10 … +50 °C	0 … 100 %СЫ
Қателік (±1 сан)	±0.5 °C	±2.5 %СЫ (5 … 95 %СЫ)
Ажыратымдылық	0.1 °C	0.1 %СЫ
Есептелетін мәндер	Шық нүктесі (°C тр) және ылғалданған термометр (°C wet bulb)	

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Өлшеу жиілігі	1 секунд
Жұмыс температурасы	-10 … +50 °C
Сақтау температурасы	-40 … +70 °C
Батарея түрі	2 дана AAA микро батареясы
Батарея ресурсы	шамамен 200 сағат (жарықсыз)
Өлшемдері	119 × 46 × 25 мм (қақпағымен)
Қорғаныс класы	IP20
Салмағы	90 г (батареялармен)

Жеткізілім жиынтығы: testo 610 қалталы термогигрометрі, сенсорды қорғайтын пластик қақпақ, білекке ілетін бау, белдікке тағатын чехол, 2 дана AAA батареясы және зауыттық калибрлеу хаттамасы.
Қолданылуы: ғимараттардың микроклиматын жедел инспекциялау, желдету жұмысын тексеру, санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталуын қадағалау.