ӨЛШЕУ ЖАБДЫҚТАРЫ • ЗЕРТХАНАЛЫҚ ТЕРМОГИГРОМЕТР-БАРОМЕТРЛЕР

testo 622

Температураны, ылғалдылықты және қысымды бақылау аспабы

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
E-mail: info@azia-test.com | azia-test.com

testo 622 — температура мен ауа ылғалдылығымен қатар атмосфералық қысымды жоғары дәлдікпен тіркейтін прецизиялық аспап. Зертханаларда, сынақ орталықтарында және калибрлеу бөлмелерінде микроклиматты кешенді мониторингтеуге арналған оңтайлы шешім.

- **Үш маңызды параметр бір экранда:** температура, ылғалдылық және атмосфералық қысымды, сондай-ақ күн мен уақытты бір уақытта көрсетеді.
- **Үлкен, анық дисплей:** ағымдағы көрсеткіштер мен макс./мин. мәндерді қашықтықтан да анық көруге болады.
- **Ұзақ мерзімді тұрақты сенсорлар:** жылдар бойы қайта калибрлеусіз сенімді қызмет етеді. Калибрлеу қажеттілігін еске салу функциясы бар.
- **Қолайлы орнату:** аспапты үстелге қоюға немесе қабырғаға сенімді іліп қоюға болады (бекіткіштер жиынтықта).



Тапсырыс № 0560 6220

testo 622 термогигрометр-барометрі

СЕНСОРЛАР СИПАТТАМАСЫ (3-І 1-ДЕ)

Параметр	Температура (NTC)	Ылғалдылық (Сыйымд.)	Қысым (Пьезорезист.)
Өлшеу диапазоны	-10 … +60 °C	0 … 100 %СЫ	300 … 1200 гПа (мбар)
Қателік (±1 сан)	±0.4 °C	±2 %СЫ (+25 °C кезінде) ±3 %СЫ (қалған диап.)	±3 гПа
Ажыратымдылық	0.1 °C	0.1 %СЫ	0.1 гПа

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Өлшеу жиілігі	10 секунд
Жұмыс температурасы	-10 … +60 °C
Сақтау температурасы	-20 … +60 °C
Батарея ресурсы	шамамен 12 ай (4 дана AA)
Өлшемдері	185 × 105 × 36 мм
Салмағы	240 г (батареясыз)

Қолданылуы: аккредиттелген зертханалар, калибрлеу орталықтары, таза бөлмелер, дәрі-дәрмек қоймалары, мұражайлар мен мұрағаттарда микроклиматты және атмосфералық қысымды қатаң бақылау.
Жеткізілім жиынтығы: testo 622 аспабы, 4 дана AA батареясы, зауыттық калибрлеу хаттамасы, үстелдік және қабырғалық бекіткіш элементтері. *Қосымша:* USB-кабелі бар калибрлеу бағдарламасы (арт. 0554 6230).