ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ HVAC ЖҮЙЕЛЕРІН ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

testo 417

100 мм қалақшалы анемометр және термометр (testo Smart App)

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

Қазақстан Республикасындағы ресми өкілдік
020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
info@azia-test.com | azia-test.com

testo 417 желдету жүйелерінің ауа кіру және шығу саңылауларында, табақшалы клапандар мен торларда жылдамдық, көлемдік шығын және температураны дәл өлшеуге арналған.

Кіріктірілген 100 мм қалақша және қосымша өлшеуіш воронкалар (testovent) мен құйын түзеткіш турбулентті және диффузорлық ағындарды бақылауды аса қарапайым етеді. **testo Smart App** қосымшасы өлшеу нәтижелерін құжаттауға және смартфонды екінші экран ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.



Тапсырыс №: **0563 0417**

- **Кіріктірілген 100 мм қалақша:** кіру және шығу диффузорларында жылдам әрі дәл көрсеткіштер
- **Көлемдік шығынды автоматты есептеу:** уақыт пен нүкте бойынша орташаланған мәндерді шығару
- **Воронкалар және ағын түзеткіш:** құйынды диффузорларда жоғары дәлдікке қол жеткізу (жиынтықтар)
- **testo Smart App интеграциясы:** смартфонда есептер жасау және деректерді сақтау

Метрологиялық сипаттамалары

ӨЛШЕУ ПАРАМЕТРІ	ӨЛШЕУ ДИАПАЗОНЫ	РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҚАТЕЛІК ШЕГІ	АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ
Ауа ағынының жылдамдығы Кіріктірілген қалақша (Ø 100 мм)	0.3 ... 20 м/с	±(0.1 м/с + өлш. 1.5%)	0.01 м/с
Ауа температурасы NTC сенсоры	0 ... +50 °C	±0.5 °C	0.1 °C
Көлемдік шығын Есептік көрсеткіш	0 ... +99 999 м³/сағ (воронкамен: 0 ... 440 м³/сағ)	—	0.1 / 1 м³/сағ

Жалпы техникалық деректері

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚОСЫМШАЛАР

Жұмыс температурасы:	-20 ... +50 °C
Сақтау температурасы:	-20 ... +50 °C
Қосымша үйлесімділігі:	testo Smart App (iOS / Android)

ГАБАРИТТЕРІ МЕН ҚОРЕКТЕНУІ

Қорек көзі / Ресурсы:	3 x AA (1.5 V) / ~50 сағат
Қалақша диаметрі:	100 мм
Өлшемдері / Салмағы:	236 × 108 × 45 мм / 243 г

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ:
testo 417 қалақшалы анемометрі (D = 100 мм), тасымалдауға арналған сөмке, 3 дана AA батареясы және зауыттық калибрлеу хаттамасы.