ӨЛШЕУ ЖАБДЫҚТАРЫ • СМАРТ-ТЕРМОГИГРОМЕТРЛЕР (SMART APP)

testo 625

Қолданбаға қосылатын ықшам термогигрометр

AZIA-TEST LLP

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223
БИН: 250340011918 | Тел: +7 702 339 1649
E-mail: info@azia-test.com | azia-test.com

testo 625 — ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын қарапайым, жылдам және аса жоғары дәлдікпен өлшеуге арналған жаңа буынды смарт-термогигрометр. Шық нүктесі мен ылғалды термометр температурасын автоматты есептейді және Bluetooth арқылы testo Smart қосымшасымен толық интеграцияланады.

- **testo Smart App интеграциясы:** смартфонды екінші экран ретінде пайдалану, графикті бақылау және PDF/Excel есептерін оқиға орнында жіберу.
- **Дыбыстық дабыл жүйесі:** шекті мәндерден асқан кезде аспап бірден дыбыстық дабыл беріп, қауіпті ескертеді.
- **Орташа мәндерді есептеу:** уақыт пен өлшеу нүктелері бойынша орташа көрсеткіштерді автоматты түрде анықтайды.
- **Тұрақты дәлдік:** ұзақ жылдар бойы тұрақты жұмыс істейтін ылғалдылық сенсоры және шамамен 100 сағаттық автономды ресурс.



Тапсырыс № 0563 1625

testo 625 термогигрометрі

СЕНСОРЛАР СИПАТТАМАСЫ

Параметр	Температура (NTC)	Ылғалдылық (Сыйымд.)
Өлшеу диапазоны	-20 … +60 °C	0 … 100 %СЫ
Қателік (±1 сан)	±0.5 °C	±2.5 %СЫ (5 … 95 %СЫ)
Ажыратымдылық	0.1 °C	0.1 %СЫ
Есептелетін мәндер	Шық нүктесі және ылғалды термометр температурасы	

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Жұмыс температурасы	-20 … +50 °C (датчик: -20…+70 °C)
Сақтау температурасы	-20 … +50 °C
Батарея түрі / ресурсы	3 дана AA / шамамен 100 сағат
Өлшемдері	208 × 60 × 28 мм (зонд: Ø 12 мм)
Корпус материалы	ABS + PC / TPE (қорғанысы IP40/IP20)
Салмағы	199 г



Жеткізілім жиынтығы: testo 625 термогигрометрі, нейлон тасымалдау сөмкесі, 3 дана AA батареясы және зауыттық калибрлеу хаттамасы.
Қолданылуы: кеңселердегі ауа сапасын (IAQ) бақылау, қоймалар мен өндірістік орындарда ылғалдылық режимін қамтамасыз ету, HVAC желдету жүйелерін тексеру.