ӨЛШЕУ ЖАБДЫҚТАРЫ • ТАҒАМ ТЕРМОМЕТРЛЕРІ

testo 104-IR

Біріктірілген ИҚ және енгізу термометрі (IP65, 10:1)

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

testo 104-IR — біріктірілген су өткізбейтін инфрақызыл және жиналмалы енгізу термометрі (IP65, EN 13485). Бетті байланыссыз ИҚ-арнамен (10:1 оптика) жылдам сканерлеуге және қажет болса өнім ішін зондпен тексеруге мүмкіндік береді.

- **2 режим: ИҚ + енгізу:** қаптамаларды байланыссыз сканерлеу және өнім ішін NTC зондымен дәл бақылау.
- **2 нүктелі лазер 10:1:** өлшеу аймағының шекарасын дәл белгілейді; сәулелену коэфф. 0,10…1,00.
- **Жиналмалы механизм (IP65):** қалтаға оңай сыяды; зонд ашылғанда автоқосылады; су астында жуылады.
- **Hold және Auto-hold:** жарықтандыруы және күй жолағы бар ыңғайлы 1 жолды СК-дисплей.



Арт: 0560 1040

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Енгізу және ИҚ-арна	Мәні
NTC диапазоны / Дәлдігі	-50…+250 °C / ±0,5 °C (-30…+99,9); ±1 °C; ±1%
ИҚ диапазоны / Дәлдігі	-30…+250 °C / ±2,5 / ±2,0 °C; ±1 °C не ±1,5%
Оптика / Спектр ИҚ	10:1 + 12 мм / 8…14 мкм / ε = 0,10…1,00
Ажыратымдылық / Жиілік	0,1 °C / 0,5 с (t99 NTC = 10 с)

Жалпы деректер	Мәні
Стандарттар	EN 13485, HACCP
Жұмыс / сақтау темп-сы	-20 … +50 °C / -30 … +50 °C
Қуат көзі / Ресурс	2× AAA / 10 сағат
Қорғау / Өлшем / Салмақ	IP65 / 281×48×21 мм (ашық) / 197 г

ӨЛШЕУ ЖАБДЫҚТАРЫ • ТАҒАМ ТЕРМОМЕТРЛЕРІ

testo 104-IR

Тапсырыс деректері және ИҚ / батыру арнасын тексеру

РЕСМИ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, Көкшетау қ., Бәйкен Әшімов к-сі, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

ТАПСЫРЫС ДЕРЕКТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Атауы	Жинақтамасы және сипаттамасы	Тапсырыс №
testo 104-IR	2× AAA батареялары және зауыттық калибрлеу хаттамасы бар су өткізбейтін жиналмалы ИҚ/енгізу термометрі	0560 1040

ИҚ және батыру арнасын тексеру: ҚР-да testo 104-IR термометрін ресми жеткізу, салыстырып тексеру және сервис — +7 702 339 1649, info@azia-test.com.