ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПИЩЕВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

testo 108 / 108-2

Водонепроницаемые пищевые термометры IP67 (HACCP / EN 13485)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

testo 108 и testo 108-2 — водонепроницаемые цифровые пищевые термометры (IP67) для быстрого точечного контроля температуры на кухнях, при транспортировке и хранении продуктов по стандартам HACCP и EN 13485.

- **Водонепроницаемость IP67:** корпус и подключённый зонд полностью защищены от влаги, загрязнений и ударов (чехол Softcase).
- **Универсальность ТЭ типа T и K:** testo 108 поддерживает термопары T и K; testo 108-2 оснащён фиксатором зонда типа T и функциями Hold/Мин./Макс.
- **Высокая скорость и точность:** 2 измерения в секунду, отклик t99 = 10 с, погрешность зонда до ±0,2 °C.
- **Рекордная автономность 2500 ч:** до 2500 часов работы (при 23 °C) от 3 батареек типа AAA.



Арт: 0563 1080 / 1082

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение температуры	Значение
Диапазон измерений	-50 ... +300 °C
Погрешность прибора	±0,5 °C (-30...+70); ±0,5 °C ±0,5% (ост.)
Погрешность зонда	±0,2 °C (-20...+70); ±0,5 °C (-40...-20 / +70...+125)
Разрешение / Частота	0,1 °C / 2 измерения в секунду (t99 = 10 с)
Подключаемые зонды	Тип T и K (108) / Тип T с фиксацией (108-2)

Общие данные	Значение
Стандарты / Директивы	EN 13485, HACCP / 2004/108/EG
Раб. / хран. температура	-20 ... +60 °C / -30 ... +70 °C
Класс защиты	IP67 (с подключённым зондом)
Питание / Ресурс	3× AAA / 2500 ч (при 23 °C)
Гарантия / Функции 108-2	2 года / Auto-hold, Hold, Мин./Макс.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПИЩЕВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

testo 108 / 108-2

Модели testo 108 и testo 108-2 (с блокировкой зонда)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

МОДЕЛИ И ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Комплектация и описание	Номер заказа
testo 108	Водонепроницаемый термометр (ТЭ тип T и K), зонд типа T, чехол Softcase, заводской протокол калибровки	0563 1080
testo 108-2	Водонепроницаемый термометр с фиксацией зонда (тип T), Auto-hold/Hold/Мин./Макс., Softcase, протокол	0563 1082

Поставка и поверка HACCP: Официальная поставка термометров серии testo 108, поверка и сервис по Казахстану — +7 702 339 1649, info@azia-test.com.