ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПИЩЕВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

testo 112

Калибруемый высокоточный пищевой термометр (PTB, NTC / Pt100)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

testo 112 — высокоточный калибруемый 1-канальный пищевой термометр (NTC / Pt100), сертифицированный PTB для официальных инспекций. Оснащён автоматической самодиагностикой, звуковой тревогой и печатью отчётов на принтер Testo.

- **Сертификация PTB:** официальный допуск для инспекционных проверок на пищевых предприятиях.
- **Зонды NTC и Pt100:** диапазон -50...+120 °C (NTC) и -50...+300 °C (Pt100) с погрешностью до ±0,2 °C.
- **Мин./Макс. и тревога:** 2-строчный дисплей с подсветкой, громкий звуковой сигнал при нарушении порогов.
- **Защита IP65 с TopSafe:** ударопрочный чехол TopSafe и беспроводная печать даты/времени по IRDA.



Арт: 0560 1128

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение NTC / Pt100	Значение
Диапазон NTC / Pt100	-50...+120 °C / -50...+300 °C
Погрешность NTC	±0,2 °C (-25...+40); ±0,3 °C (+40,1...+80); ±0,5 °C
Погрешность Pt100	±0,2 °C (-50...+200); ±0,3 °C (ост.)
Разрешение	0,1 °C

Общие данные	Значение
Раб. / хран. температура	-20 ... +50 °C / -30 ... +70 °C
Питание / Ресурс	9 В (6F22) / 100 часов
Защита / Корпус	IP65 (с TopSafe и зондом) / ABS
Размеры / Вес / Гарантия	182 × 64 × 40 мм / 171 г / 2 года

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПИЩЕВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

testo 112

Прибор, зонды NTC и принадлежности

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

ПРИБОР, ЗОНДЫ NTC И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Описание	Номер заказа
testo 112	1-канальный калибруемый термометр NTC/Pt100 с батарейкой 9 В	0560 1128
Чехол TopSafe / Кейс	Защитный чехол TopSafe (IP65) / Транспортировочный кейс (405×170×85 мм)	0516 0220 / 0201
Принтер Testo IRDA	Инфракрасный принтер (1 рулон бумаги, 4× AA) / Запасная бумага (6 рул.)	0554 0549 / 0568
Пищевые зонды NTC	Водонепроницаемый зонд (-50...+150 °C) / Штопорный для заморозки (-50...+140 °C)	0613 1212 / 3211

Инспекционная поверка: Официальная поставка testo 112, подбор зондов NTC/Pt100 и поверка в РК — +7 702 339 1649, info@azia-test.com.