ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

testo 340

Промышленный газоанализатор на 4 газа со встроенным датчиком O_2 и функцией разбавления

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

testo 340 — портативный промышленный анализатор дымовых газов до 4 измерительных каналов (в базе — сенсор O_2 и встроенный дифф. манометр/измерение скорости потока, плюс 3 свободных слота для CO, COниз, NO, NOниз, NO_2, SO_2). Оснащен расширением диапазона (разбавление x5 / x2) до **50 000 ppm CO**.



Арт: 0632 3340

- **До 4 газов (O_2 + 3 модуля):** свободная комбинация сенсоров CO, COниз, NO, NOниз, NO_2, SO_2.
- **Авторазбавление пробы (x5 / x2):** расширение диапазона до 50 000 ppm CO, 20 000 ppm NO, 25 000 ppm SO_2.
- **Дифференциальное давление и поток:** встроенный датчик -200...+200 гПа и измерение скорости потока с трубкой Пито.
- **Профессиональная память и ПО:** 100 папок / 10 объектов / 200 протоколов, ПО easyEmission (USB), Bluetooth опц.

ДИАПАЗОНЫ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Газ	Диапазон / Погрешность / t90
O_2	0...25 об.% / ±0,2 об.% / < 20 с
CO (с H_2-комп.) / COниз	0...10 000 ppm (x5: 50 000) / 0...500 ppm / < 40 с
NO / NOниз	0...4 000 ppm (x5: 20 000) / 0...300 ppm / < 30 с
NO_2 / SO_2	0...500 ppm / 0...5 000 ppm (x5: 25 000) / < 40 с

Параметры и общие данные	Значение
Темп-ра (тип K) / Тяга / Дифф. давл.	-40...+1200 °C / -40...+40 гПа / -200...+200 гПа
Абс. давл. / КПД / Потери	600...+1150 гПа / 0...20% / 0...99,9%
Насос / Шланг / Пыль	0,6 л/мин (регул.) / макс. 7,8 м / до 20 г/м³
Дисплей / Вес / Размеры / Защита	160×240 пикс. / 960 г / 283×103×65 мм / IP40

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

testo 340

Модули, зонды и принадлежности

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

ДАННЫЕ ЗАКАЗА: ПРИБОР, МОДУЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Описание	Номер заказа
testo 340 (база с O_2)	Газоанализатор с АКБ 3,7 В/2,4 Ач, протоколом, ремнем, сенсором O_2 и дифф. давлением	0632 3340
Модули CO / COниз	CO (0…10 000 ppm) / COниз (0…500 ppm, разр. 0,1 ppm)	0393 1100 / 0393 1102
Модули NO / NOниз / NO_2 / SO_2	NO (0…3000) / NOниз (0…300) / NO_2 (0…500) / SO_2 (0…5000)	0393 1150 / 1152 / 1200 / 1250
Разбавление / Bluetooth	Разбавление всех сенсоров (×2) / Опция: модуль BLUETOOTH®	0440 3350 / 0440 0784
Модульные зонды Ø 8 мм	335 мм / 700 мм (+500 °C или +1000 °C, шланг 2,2 м); пром. двигатели 335 мм	0600 9766-8767 / 7560
Кейс / ПО easyEmission	Транспортировочный кейс / ПО easyEmission с USB-кабелем	0516 3400 / 0554 3334

Официальная поставка в РК — ТОО «AZIA-TEST LLP»

Подбор сенсоров, поверка, гарантия (прибор 2 г., O_2 1,5 г., сенсоры 1 г.), доставка по Казахстану: +7 702 339 1649.