ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ЭТАЛОННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

testo 735-1 / 735-2

Прецизионные 3-канальные термометры (Pt100 и термопары K/T/J/S)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

testo 735-1 и testo 735-2 — прецизионные 3-канальные термометры (1 канал Pt100 + 2 канала термопар тип K/T/J/S). С высокоточным зондом Pt100 достигают системной точности до ±0,05 °C и разрешения 0,001 °C (эталонный класс).

- **Эталонная точность до 0,05 °C:** разрешение 0,001 °C с зондом Pt100 (0614 0235) благодаря системной настройке.
- **3 измерительных канала:** 1 разъём Pt100 и 2 разъёма для быстродействующих термопар K/T/J/S, расчёт ΔT и мин./макс./средн.
- **testo 735-2 с памятью 10 000:** встроенная память до 10 000 значений, ПО для ПК и USB-кабель в комплекте.
- **Защита IP65 и EN 13485:** прочный корпус, звуковая тревога, циклическая печать данных.



Арт: 0560 7351 / 0563 7352

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сенсора / Канал	Диапазон / Погрешность / Разр.
Pt100 (зонд 0614 0235)	-40...+300 °C / до ±0,05 °C / 0,001 °C
Pt100 (станд.)	-200...+800 °C / ±0,2 °C / 0,05 °C
Тип K (NiCr-Ni)	-200...+1370 °C / ±0,3 °C / 0,1 °C
Тип T / Тип J	-200...+400 °C / -200...+1000 °C / 0,1 °C
Тип S (Pt10Rh-Pt)	0...+1760 °C / ±1 °C / 1 °C

Общие данные	Значение
Сертификация	EN 13485
Раб. / хран. температура	-20 ... +50 °C / -30 ... +70 °C
Питание / Ресурс	3× AA / 60–300 ч (по типу зонда)
Защита / Корпус	IP65 / ABS / ТПЭ / Металл
Размеры / Вес / Гарантия	220 × 74 × 46 мм / 428 г / 2 года

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ЭТАЛОННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

testo 735-1 / 735-2

Модификации 735-1 / 735-2 и высокоточные зонды Pt100

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ТОО «AZIA-TEST LLP»

020000, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918
Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | www.azia-test.com

МОДИФИКАЦИИ И ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЗОНДЫ

Модель / Зонд	Описание и характеристики	Номер заказа
testo 735-1	3-канальный термометр (Pt100, тип K/T/J/S) без памяти, звуковой сигнал, протокол калибровки	0560 7351
testo 735-2	3-канальный термометр с памятью 10 000 значений, ПО для ПК, USB-кабель, протокол калибровки	0563 7352
Высокоточный зонд Pt100	Эталонный погружной/проникающий зонд (-40...+300 °C, точность до 0,05 °C)	0614 0235
Лабораторный зонд Pt100	Стеклянное покрытие, сменная трубка, стойкость к коррозии (-50...+400 °C)	0609 7072
Зонд воздуха / Поверхн. Pt100	Прочный зонд воздуха (-50...+400 °C) / Водонепроницаемый зонд (-50...+400 °C)	0609 1773 / 1973

Эталонная поверка и сервис: Официальная поставка приборов testo 735-1/2 и прецизионных зондов Pt100 по РК — +7 702 339 1649, info@azia-test.com.