

Газоанализатор testo 320

Стандартный комплект для повседневного ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта систем отопления с сенсорами O_2 и CO до 5 000 ппм

Номер заказа 0633 3200 01

Ваши преимущества

Наглядный обзор с первого взгляда – Большой 5,5-дюймовый сенсорный экран с данными в режиме реального времени

Упрощенные рабочие процессы – Интерфейс, похожий на приложение, с пошаговыми инструкциями для быстрой навигации и получения стабильных результатов

. Интеграция с testo Smart App - Дистанционное управление, второй экран и быстрая отчетность на месте.

Централизованное управление данными – Соединение измерений, заданий и устройств в единую систему с помощью testo Smart Connect

Параллельные измерения – Одновременный захват нескольких значений для ускорения повседневной работы

Работа в течение всего дня - Длительный срок службы батареи и быстрая зарядка для бесперебойного использования в течение всего рабочего дня

esto 320 предоставляет специалистам в области HVAC/R комплексное, готовое к использованию решение для стандартного анализа дымовых газов. В основе его лежит стандартный анализатор дымовых газов testo 320 со встроенными датчиками O_2 и CO (до 5000 частей на миллион CO), предназначенный для ежедневного ввода в эксплуатацию, технического обслуживания систем, работающих на газе и мазуте. Большой 5,5-дюймовый сенсорный экран IPS с интерфейсом, похожим на приложение, отображает все ключевые значения с первого взгляда и пошагово помогает пользователям выполнять типичные задачи измерения, обеспечивая быструю навигацию и стабильные результаты.

Благодаря встроенному интерфейсу Bluetooth testo 320 подключается к приложению testo Smart App и до четырех беспроводным датчикам, обеспечивая дистанционное управление, работу на втором экране и интеграцию измерений температуры, перепада давления, CO и CO_2. Централизованное управление данными с помощью testo Smart Connect и длительное время автономной работы благодаря быстрой зарядке по USB-C обеспечивают эффективность рабочих процессов и бесперебойную работу в течение всего рабочего дня.

Технические данные

O_2

Диапазон измерения	от 0 до 21 об.%
Точность	±0,2 % об. ±1 разряд
Разрешение	0,1 об.%

Измеритель перепада давления дымовых газов — пьезорезистивный

Диапазон измерений	от -9,99 до +40 гПа
Точность	±0,02 гПа (от 0,1 до +3,00 гПа) ±1 разряд
	±1,5 % от mv (+3,01 до +40 гПа) ±1 разряд
	±0,005 гПа (от 0 до 0,1 гПа) ±1 разряд
Разрешение	0,001 гПа (+0 до 0,1 гПа)
	0,01 гПа Остаточный диапазон

Температура

Диапазон измерения	от -40 до +1200 °C
Точность	±0,5 °C (от 0,0 до +100,0 °C) ±1 разряд
	±0,5 % от мВ (остаточный диапазон) ±1 разряд
Разрешение	Остаточный диапазон 1 °C
	0,1 °C (от -40 до +999,9 °C)

AZIA-TEST LLP

ТОО «AZIA-TEST LLP» — Официальный дилер Testo в Республике Казахстан

020000, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Б. Ашимова, 223 | БИН: 250340011918

Тел: +7 702 339 1649 | info@azia-test.com | azia-test.com